

# FS-C8520MFP/FS-C8525MFP

BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4/A3

► print ► copy ► scan ► fax

## POTŘEBUJETE VYSOCE FUNKČNÍ BAREVNÉ ZAŘÍZENÍ JEDNODUCHÉ NA POUŽITÍ?


Tato nová multifunkční zařízení s technologií ECOSYS vyhovují všem požadavkům vaší kanceláře. Nabízí vysoce pokročilé funkce, které jsou přístupné prostřednictvím barevného dotykového displeje s intuitivním průvodcem. Nezáleží zda tisknete, kopírujete, skenujete nebo faxujete ve formátu A4 či A3, černobíle nebo barevně, toto kompaktní zařízení nabízí řadu možností pro manipulaci s papírem, které se budou perfektně hodit pro vaše individuální požadavky na správu dokumentů.

- 20/25 černobílých i barevných stran A4 za minutu
- 10/13 černobílých i barevných stran A3 za minutu
- Jednoduchá instalace a obsluha
- Jednoduché použití díky barevnému dotykovému displeji s intuitivním průvodcem
- Nízká spotřeba energie
- Komponenty s dlouhou životností zajišťují výjimečnou efektivitu a spolehlivost
- Řešení HYPAS™ nabízí účinné přizpůsobení



Automatický oboustranný podavač skenuje oboustranné dokumenty.

Všechny skenované dokumenty lze v zabezpečené, zakódované podobě poslat přímo do jakékoli složky, na jakékoli PC, hostitelské rozhraní USB nebo e-mailový účet ve vaší síti.



Přizpůsobitelný barevný dotykový panel nabízí rychlý a snadný přístup k často používaným funkcím.



ECOSYS

**KYOCERA**  
Document Solutions

# FS-C8520MFP/FS-C8525MFP

## BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4/A3

**ECOSYS** znamená ECOlogy, ECOnomy a SYStem-printing.

Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

### OBEČNÉ VLASTNOSTI

**Technologie:** Barevná laserová technologie KYOCERA ECOSYS včetně řešení HYPAS™

#### Rychlost tisku

FS-C8520MFP: 20/10 stran A4/A3 za minutu čb i barevně  
FS-C8525MFP: 25/13 stran A4/A3 za minutu čb i barevně

**Rozlišení:** 600 x 600 dpi. S multi-bitovou technologií pro zvýšení kvality tisku až 9 600 x 600 dpi.

#### Doba zahřívání od zapnutí stroje

FS-C8520MFP: přibližně 55 sekund nebo méně  
FS-C8525MFP: přibližně 45 sekund nebo méně

#### Doba do vytištění první strany

FS-C8520MFP: přibližně 11 sekund nebo méně v černobíle, 14 sekund nebo méně barevně  
FS-C8525MFP: přibližně 10 sekund nebo méně v černobíle, 12 sekund nebo méně barevně

**Doba do vytištění první kopie:** přibližně 11,7 sekund nebo méně v černobíle, 13,6 sekund nebo méně barevně

**Processor:** PowerPc 464/800MHz

**Paměť:** Standard 1,5GB; max. 2GB

#### Standardní rozhraní

USB 2.0. (vysokorychlostní), 2 USB hostitelské rozhraní, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, slot pro volitelný tiskový server, slot pro volitelnou CompactFlash kartu

**Integrované účtování:** 100 kódů pro jednotlivá oddělení

**Napájecí soustava:** AC 220/240 V, 50/60 Hz

#### Spotřeba energie

FS-C8520DN: Tisk: 557 W; Kopírování: 557 W; Pohotovostní režim: 121 Úsporný režim 0,9W

FS-C8525DN: Tisk: 597 W; Kopírování: 597 W; Pohotovostní režim: 125 Úsporný režim 0,9W

#### Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)

FS-C8520DN: Kopírování/tisk: 47 dB(A); Pohotovostní režim: 35 dB(A)

FS-C8525DN: Kopírování/tisk: 49 dB(A); Pohotovostní režim: 35 dB(A)

**Rozměry včetně oboustranného podavače originálů (ŠxHxV):** 590mm x 590mm x 748mm

**Hmotnost včetně oboustranného podavače originálů:** cca 80kg včetně zásobníku toneru

#### Certifikáty:

GS, TÜV, CE  
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

### ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí.

**Vstupní kapacita:** Univerzální zásobník na 500 listů; 60-256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Custom

Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, obálky, Custom (98 x 148 – 297 x 432 mm)

**Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků:** 1600 listů A4

#### Duplexní jednotka:

Standardní duplexní jednotka na 60-220 g/m<sup>2</sup>

### PRESCRIBE Ile

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE Ile je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových souborech. Jsou přístupné podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě.

### KYOCERA NetViewer

Prohlížeč KYOCERA NetViewer umožňuje komplexní monitorování a kontrolu všech ECOSYS tiskáren a digitálních multifunkčních zařízení KYOCERA z kteréhokoliv PC a zajišťuje tak ideální správu sítě. Podporuje rovněž standardizovaný protokol SNMP.

### Příkazové centrum RX

Příkazové centrum RX umožňuje kontrolovat a spravovat různá nastavení skrz webové rozhraní stroje. Např. automatické aktualizování obrazovky, přizpůsobení uživatelských obrazovek, sledování oddělení, nastavení omezení.

### HyPAS™ - Hybrid Platform for Advanced Solutions

Představuje výkonné a dostupné tiskové zařízení optimalizující spotřebitelům výkon jejich multifunkčních zařízení. Umožňuje přidat softwarové aplikace, které odpovídají jejich individuálním požadavkům na tisk.

### Oboustranný podavač originálů

50 listů, jednostranné skenování 45–160 g/m<sup>2</sup>, duplexní skenování 50–120 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 182 – 297 x 432 mm)

**Výstupní kapacita:** max. 280 listů; 250 listů potiskem dolů (hlavní přihrádka) + 30 listů (oddělovač úloh)

### TISKOVÉ FUNKCE

**Emulace:** PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk

**Řídicí jazyk:** PRESCRIBE

**Fonty/Čárové kódy:** 93 obrysových fontů (PCL 6, KPDL3), 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF-417)

**Operační systémy:** Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 a vyšší, Unix, Linux a také další operační systémy na přání zákazníka.

**Funkce tisku:** Šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3 a soukromý tisk (vyžaduje rozšíření paměti)

### KOPIROVACÍ FUNKCE

**Max. velikost originálu:** A3/Ledger

**Souvislé kopírování:** 1–999

**Zoom:** 25–400% po 1% krocích

**Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení** 5 hodnot zvětšení / 5 hodnot zmenšení

**Digitální funkce:** skenuj jednou-vytiskni vícekrát; el. třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, rezervování úlohy, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, rozdělená kopie, souvislé skenování, automatická změna zásobníků (je nutný PF-470 nebo PF-471), kontrola hustoty kopírování, prevence proti prosivání.

**Expoziční módy:** Automatický, ruční: po 7 krocích

### Kvalita obrazu

Text, foto, text + foto, grafika/mapa, tištěný dokument

### SKENOVACÍ FUNKCE

**Funkce:** skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, síťový TWAIN, WSD sken

#### Rychlost skenování

40 orig./min. (300dpi, A4) černobíle i barevně

**Rozlišení skenování:** 600, 400, 300, 200, 400x200, 200x100 dpi (256 odstínů šedi na jednu barvu)

**Max. velikost originálu:** A3, Ledger

**Typy originálu:** text, foto, text + foto, OCR

**Formát výstupu:** TIF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

**Formát komprese:** MMR/JPEG

**Funkce:** integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, složka SMB/FTP, tisk)

### FAXOVÉ FUNKCE (volitelné)

**Kompatibilita:** ITU-T super G3

**Rychlost modemu:** Max. 33,6 kbps

**Rychlost odeslání:** Méně než 3 sekundy

**Rychlost skenování:** 2 sekundy (Quick Scanning, Bitmap)

**Adresář:** 200 (osobních adres) + 50 vstupů (skupinových adres)

#### Hustota skenování:

Normal: 8 bodů/mm x 3,85 řádků/mm

Fine: 8 bodů/mm x 7,7 řádků/mm

Superfine: 8 bodů/mm x 15,4 řádků/mm

Ultrafine: 16 bodů/mm x 15,4 řádků/mm

Půltón: 256 stupňů šedi

**Maximální originální velikost:** A3, Ledger

**Metoda komprese:** JBIG, MMR, MR, MH

**Přijem do paměti:** 700listů nebo více

**Funkce:** síťové faxování, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, přenos a příjem na výzvu, rozesílání

### VOLITELNÉ DOPLŇKY

#### Faxová jednotka (U)

#### Manipulace s papírem

##### Zásobník papíru PF-470:

Max. 500 listů, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (98 x 148 mm – 297 x 432 mm)

##### Zásobník papíru PF-471

Max. 1000 listů, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (98 x 148 mm – 297 x 432 mm)

##### Dokončovací zařízení DF-470\* + AK-470

Max. 500 listů, A4, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (98 x 148 – 297 x 432 mm), 3 pozice sešívání, až 50 listů A4 nebo 25 listů A3

\* Propojovací kit AK-470 je nutný pro DF-470

**Stolek CB-470:** dřevěný stolek vysoký s úložným prostorem

**Stolek CB-472:** kovový stolek vysoký s úložným prostorem

#### Paměť

**Rozšíření paměti:** MDDR2-1024:1, 024MB

**Karta CompactFlash®:** CF-4 (4GB) ukládání formulářů, fontů, log, maker a HyPAS aplikací

**Paměť USB Flash:** podporuje přímý tisk a skenování souborů PDF, XPS, TIFF, JPEG přes hostitelské rozhraní USB

#### Ostatní

**UG-33:** Podpora ThinPrintu

**USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B)**

Podpora pro různé identifikační klíče

#### Volitelné rozhraní

**IB-50: Gigabitový tiskový server**

10BaseT / 100BaseT / 1000BaseT

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

#### Zásobník toneru TK-895K

Mikrojemný černý toner na 12 000 stran při 5% pokrytí A4 (v souladu s normou ISO/IEC 19798)

#### Zásobník Toneru TK-895C, TK-895M a TK-895Y

Mikrojemný toner azurový, fialový, žlutý, každý na 6 000 stran při 5% pokrytí A4 (v souladu s normou ISO/IEC 19798)

**Kapacita startovacího toneru – černý:** 3 000 stran; azurový, fialový, žlutý: každý na 1 500 stran při 5% pokrytí A4

#### ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky nebo do vytištění 200 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čistěna v souladu s uživatelskými a servisními pokyny.

#### KYOCERA

Standardní záruka je 2 roky nebo do vytištění 200 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čistěna v souladu s uživatelskými a servisními pokyny.

#### KYO LIFE

Rozšíření standardní záruky až na 5 let pro tiskárny a příslušenství.

#### ENERGY STAR

#### READY

#### HyPAS™

#### KYOCERA

#### Distributor



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

**Váš Obchodní Partner KYOCERA:**

**JANUS spol. s r.o.** – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 562 246 – fax: 222 563 255 – www.janus.cz – info@janus.cz  
**JANUS SK, spol. s r.o.** – Rybníčná 40 – Bratislava – tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk  
**KYOCERA Document Solutions Europe B.V.** – www.kyoceradocumentsolutions.eu  
FS-C8520MFP/FS-C8525MFP – Česky – Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

**KYOCERA**  
Distributor