

**TASKalfa**

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa 3501i**  
**TASKalfa 4501i**  
**TASKalfa 5501i**

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ  
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3

# SPOLEHLIVÉ A FLEXIBILNÍ MULTIFUNKCE



Tyto nové KYOCERA TASKalfa 3501i, 4501i a 5501i jsou vysoce spolehlivé a jednoduché k použití a jsou přesně tím, co každá kancelář potřebuje. Zařízení jsou vybaveny širokým, barevným dotykovým panelem, který nabízí jednoduchý přístup ke všem možnostem kopírování, tisku, barevného skenování a volitelným faxovým funkcím. Kombinace širokých možností manipulace s papírem s dokončovacími možnostmi činí z těchto multifunkčních zařízení ideální řešení do všech rušných kancelář.

- > Až 35/ 45/ 55 stran A4 za minutu
- > Standardně 2 GB RAM, 160 GB HDD
- > Standardní funkce síťového tisku a barevného skenování
- > Volitelně rozšířené faxové funkce: duální fax, síťový fax a internet fax
- > Volitelně skenování do digitální podoby PDF (OCR)
- > Nastavitelné možnosti manipulace s papírem včetně zařízení na brožury a trojitě skládání
- > Komplexní zabezpečovací funkce zahrnující volitelně čtečku IC Card Reader
- > Komponenty s dlouhou životností zaručují nepřekonatelnou účinnost a spolehlivost

 **KYOCERA**  
Document Solutions



Modely TASKalfa 3501i, TASKalfa 4501i a TASKalfa 5501i jsou vybaveny komponenty s dlouhou životností, které zaručují jejich účinný a spolehlivý provoz a umožňují dostát náročným požadavkům rušného kancelářského prostředí. TASKalfa 3501i, TASKalfa 4501i a TASKalfa 5501i zajistí vysokou produktivitu a maximální flexibilitu při minimálním dopadu na životní prostředí.

## OBECNÉ VLASTNOSTI

**Technologie:** Černobilá laserová technologie KYOCERA, HyPAS™ platforma

### Rychlost tisku

TASKalfa 3501i: až 35/17 stran A4/A3/min.  
TASKalfa 4501i: až 45/22 stran A4/A3/min.  
TASKalfa 5501i: až 55/27 stran A4/A3/min.

**Rozlišení:** 600x600 dpi, s multibitovou technologií zvýšené kvality tisku až 9600 dpi x 6000 dpi

**Doba zahřívání:** 23 sekund nebo méně od zapnutí

### Doba do vytištění první strany

TASKalfa 3501i: 4,7 sekund nebo méně  
TASKalfa 4501i: 3,8 sekund nebo méně  
TASKalfa 5501i: 3,2 sekund nebo méně

**Procesor:** Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz

**Paměť:** 2 GB RAM + 160 GB HDD

**Standardní rozhraní:** USB 2.0 (Vysokorychlostní), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelný tiskový server, slot pro volitelnou tiskovou SD-kartu, slot pro volitelný Fax system

**Rozměry (Š x H x V):** Hlavní jednotka: 668x767x747 mm  
**Hmotnost:** Hlavní jednotka cca 82kg

**Napájecí soustava:** AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

### Spotřeba energie

TASKalfa 3501i: Tisk: 660 W; Pohotovostní režim: 170W;

Klidový režim: 8,4 W; Úsporný režim: 1,8 W

TASKalfa 4501i: Tisk: 780 W; Pohotovostní režim: 170W;

Klidový režim: 8,4 W; Úsporný režim: 1,8 W

TASKalfa 5501i: Tisk: 890 W; Pohotovostní režim: 170W;

Klidový režim: 8,4 W; Úsporný režim: 1,8 W

### Hlučnost (ISO 7779 / ISO9296)

TASKalfa 3501i:

Tisk: 48,8 dB(A) LpA; Pohotovostní režim: 33,2 dB(A) LpA

TASKalfa 4501i:

Tisk: 50,1 dB(A) LpA; Pohotovostní režim: 37,0 dB(A) LpA

TASKalfa 5501i:

Tisk: 51,4 dB(A) LpA; Pohotovostní režim: 33,6 dB(A) LpA

Certifikáty: GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. Je kompatibilní s RoHS.

## ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

**Vstupní kapacita:** Víceúčelová příhrádka na 150 listů, 60-300 g/m<sup>2</sup> A6R-305x457mm, šiftkový papír (136-256g/m<sup>2</sup>), banner max. 305x1,220 mm  
Univerzální zásobník na 2 x 500 listů, 60-220 g/m<sup>2</sup>, 140 x 182-305 x 457 mm

**Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků** 7 150 listů formátu A4

**Duplexní jednotka:** Standardní duplexní jednotka, A5R-305 x 457mm, 60-256 g/m<sup>2</sup>

**Výstupní kapacita:** Standardně 250 listů potiskem dolů, max. výstupní kapacita 4,300 listů

## TISKOVÉ FUNKCE

**Řídící jazyk:** PRESCRIBE IIc

**Emulace:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (kompatibilní s PostScript 3), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk

**Operační systémy:** Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 nebo vyšší, Unix, Linux a také další operační systémy dle požadavků

**Fonty / Čárové kódy:** 93 obrysových fontů (PCL), 136 fontů (KPDL3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů, 1 typ dvojrozměrného čárového kódu (PDF-417)

**Funkce tisku:** Šířovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMP3, rychlá kopie, nejprve korektury, důvěrný tisk, ukládání a správa úloh.

## KOPIROVACÍ FUNKCE

**Maximální velikost originálu:** A3

**Souvislé kopírování:** 1-999

**Zoom:** 25-400% v 1% krocích

**Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení**

5 hodnot zvětšení/zmenšení

**Digitální funkce:** vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, opakované kopírování obrázku, číslování stránek, režim přebalu, brožura, režim přerušení kopírování, předtisk, funkce razitko, funkce přeskočení prázdné stránky

**Expoziční módy:** automatický, ruční: po 7 nebo 13 krocích

**Kvalita obrazu:** Text, foto, text + foto, mapa

## SKENOVACÍ FUNKCE

**Funkce:** skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, skenování do schránky, síťový TWIN, WSD sken

**Rychlost skenování (A4, 300dpi, s DP-772)**

160 originálů/min. černobíle, 80 originálů/min. barevně

### Rozlišení skenování

600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x100 dpi,

200x400dpi, (256 odstínů šedi na jednu kopii)

**Max. velikost originálu:** A3

### Typy originálů

text, foto, text+foto, optimalizované pro OCR

**Síťový protokol:** TCP/IP

**Typy souborů:** PDF (vysoká komprese, šifrování PDF/A), prohlídatelné PDF (volitelné), TIFF, JPEG, XPS

**FAXOVÉ FUNKCE (volitelné)**

**Kompatibilita:** ITU-T Super G3

**Rychlost modemu:** max.33,6 kbps

**Přenosová rychlost:** max. 3 sekundy (JBIG)

### Rozlišení faxu:

Normální: 200x100 dpi

Kvalitní: 200x200dpi

Superkvalitní: 200x400dpi

Ultrakvalitní: 400x400dpi

**Maximální velikost originálu:** A3

**Metoda komprese:** JBIG, MMR, MR, MH

**Paměť:** Standardně 12 MB, max. 128 MB

**Funkce:** volitelné Internet Fax, síťový fax, rotační přenos, rotační příjem, duplexní příjem faxu, příjem do paměti, schránka, vzdálená diagnostika, skenování mezi dvěma faxovými systémy

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

**Zásobník toneru TK-6305K**

Černý toner na 35 000 stran při 6% pokrytí na A4

**Odpadní nádoba na toner WT-860**

100 000 stran (při 6% pokrytí)

**Sponkové zásobníky**

**SH-10** pro DF-770, BF-730

**SH-12** pro DF-790

## VOLITELNÉ DOPLŇKY

**Faxový systém (W) B**

**Souprava internetového faxování (A)**

**Rozšiřující skenovací souprava (A)**

Skenování do prohlídatelné PDF (embedded OCR)

**Manipulace s papírem**

**Podavač originálů DP-770 (B) (reverzní podavač originálů):** 100 listů, 45-160 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3, A6R

(pouze jednostranně)

**Podavač originálů DP-772 (jednostranné duplexní skenování):** 175 listů, 35-220 g/m<sup>2</sup> (jednostranně),

50-220 g/m<sup>2</sup> (oboustranně), A6R – A3

**Zásobník papíru PF-730 (B)**

2x500 listů, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A5R – 305x457mm, folio

## Zásobník papíru PF-740 (B)

3000 listů, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

**Velkokapacitní boční zásobník papíru A4 PF-770**

3000 listů, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

**Odkládací příhrádka na dokumenty DT-730(B)**

**Sešivací finišer DF-790(C)\* + AK-731**

Hlavní příhrádka: 4 000 listů A4 (3 000 listů v konfiguraci s BF-730), 60-300 g/m<sup>2</sup>, B5R-305x457mm

Vedlejší příhrádka: 200 listů A4, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-305x457mm

Vedlejší příhrádka (horní): 100 listů, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-A4

Sešívání na třech místech až 65 listů A4 nebo 30 listů A3, B5-305x457mm

**Sešivací finišer DF-770 (D)\* + AK-731**

Hlavní příhrádka: 1 000 listů A4, 60-300 g/m<sup>2</sup>,

B5E-305x457mm, sešívání na třech místech do 50 listů A4 nebo 30 listů A3

Vedlejší příhrádka: 100 listů A4, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A4-A6R

**Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-790(C) /DF-770(D)**

2 otvory / 4 otvory / švédský typ, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

**Multifunkční třídač MT-730(B) pro DF-790(C)**

7 příhrádek x 100 listů A4, 50 listů A3/B4, 60-163 g/m<sup>2</sup>

**Skládací jednotka brožur BF-730 pro DF-790 (C)**

Dvojité skládání: 60-256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R

Brožura: max. 16 listů (64 stran, 60-90 g/m<sup>2</sup>)

Nesešité ohnutí: max. 5 listů (60-90 g/m<sup>2</sup>)

Trojité skládání: 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4R

Multi trojitě skládání: 5 listů (60-90 g/m<sup>2</sup>),

3 listy (91-105 g/m<sup>2</sup>)

**Oddělovač úloh JS-730:** Interní oddělovač úloh

s kapacitou 30 listů, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

**Oddělovač úloh JS-731:** Externí oddělovač úloh

s kapacitou 70 listů, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

\*Spojovací jednotka AK-731 je vyžadována pro DF-790 (C) a DF-770 (D)

## Banner Guide (A)

Podavač originálů formátu banner, 10 listů

**Faxová paměť MM-16-128:** volitelná paměť faxu (128 MB)

## Zabezpečení

**Data Security Kit (E) Souprava zabezpečení dat (E)**

V souladu ISO 15408 (obecné podmínky) se stupněm zabezpečení EAL3

**Printed document guard Kit (B)**

Souprava zabezpečení tištěných dokumentů (B)

**USB IC Čtečka karet a držák (E)**

**UG-33:** podpora ThinPrintu

**UG-34:** emulace (IBM ProPrinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

## Volitelné rozhraní

**IB-50:** Gigabitový Ethernetový tiskový server

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**IB-51:** Bezdrátové rozhraní LAN

## Vrchní kryt (E)

**CB-730:** Dřevěný stolek

**CB-731:** Kovový stolek.

## ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost

válců a vývojnic po dobu 2 let nebo do vytištění 600 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu,

že je tiskárna používána a čištěna v souladu se

servisními pokyny.



HyPAS™

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 56 22 46 – fax: 222 56 32 55

www.janus.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava – tel.:+421 2 33 595 470

www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

\* TASKalfa 3501i, 4501i, 5501i – Český - Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

 **KYOCERA**  
Distributor