



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 4551ci
TASKalfa 5551ci

BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3

SPOLEHLIVÁ A VYSOCE KVALITNÍ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ



Nová zařízení TASKalfa 4551ci, TASKalfa 5551ci nabízí vysokou produktivitu v kombinaci s vysoce kvalitním barevným výstupem. Vyspělá technologie KYOCERA přináší spolehlivý, rychlý a ekonomický tisk. Ve spojení s řadou možností manipulace s papírem, vyhoví všem vašim individuálním potřebám. Spolu s širokou řadou digitálních funkcí nabízí tato barevná multifunkční zařízení neskutečný potenciál pro optimalizaci a zvýšení produktivity vašich pracovních postupů.

- > Až 45/ 50 stran A4 za minutu barevně
- > Vyspělá barevná technologie pro výbornou kvalitu
- > Standardně 3,5 GB RAM, 320 GB HDD
- > Široká škála medií – až 300 g/m², 305x457 mm a tisk bannerů
- > Rozšířená manipulace s papírem a dokončovacích zařízení (podpora 8mi typů medií, brožury a trojitého skládání)
- > Volitelné skenování do digitální podoby PDF (OCR)
- > Volitelný tiskový systém EFI Fiery controller
- > Komponenty s dlouhou životností zaručují nepřekonatelnou účinnost a spolehlivost

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA, HyPAS™ platforma

Rychlost tisku

TASKalfa 4551ci: až 45/22 stran A4/A3/min. čb. i barevně
TASKalfa 5551ci: až 50/25 stran A4/A3/min. barevně,
55/27 stran A4/A3/min. černobíle

Rozlišení: 600x600 dpi, s multibitovou technologií

zvýšené kvality tisku až 9600 dpi x 6000dpi

Doba zahřívání: 30 sekund nebo méně od zapnutí

Doba do vytisknutí první strany

TASKalfa 4551ci: 3,9 sekund nebo méně černobíle,

5,1 sekund nebo méně barevně

TASKalfa 5551ci: 3,4 sekund nebo méně černobíle,

4,7 sekund nebo méně barevně

Procesor: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 1067 MHz

Paměť: 3,5 GB RAM + 320 GB HDD

Standardní rozhraní: USB 2.0 (Vysokorychlostní), USB

Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT,

slot pro volitelný tiskový server, slot pro volitelnou tiskovo-

u SD-kartu, slot pro volitelný Fax system

Rozměry (Š x H x V): Hlavní jednotka: 668x767x747 mm

Hmotnost: Hlavní jednotka cca 114kg

Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

TASKalfa 4551ci: Tisk: 1030 W (barevně), 990W (černobíle);

Pohotovostní režim: 200W; Klidový režim: 10,7 W;

Úsporný režim: 1,8 W

TASKalfa 5551ci: Tisk: 1140 W (barevně), 1050W (černobíle);

Pohotovostní režim: 200W; Klidový režim: 10,7 W;

Úsporný režim: 1,8 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO9296)

TASKalfa 4551ci

Tisk černobíle: 49,9 dB(A) LpA; Tisk barevně: 50,2 dB(A) LpA;

Pohotovostní režim: 38,3 dB(A) LpA

TASKalfa 5551ci

Tisk černobíle: 51,4 dB(A) LpA; Tisk barevně: 50,7 dB(A) LpA;

Pohotovostní režim: 36,1 dB(A) LpA

Certifikáty:

GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001

a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

Je kompatibilní s RoHS.

ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 150 listů,

60-300 g/m² (banner 136-163 g/m²) A6R -305x457mm,

štítkový papír (136-256g/m²), banner max. 305x 1,220 mm

Univerzální zásobník na 2 x 500 listů, 60-256 g/m²,

140 x 182-305 x 457 mm

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků

7 650 listů formátu A4

Duplexní jednotka: Standardní duplexní jednotka,

A5R-305 x 457mm, 60-256 g/m²

Výstupní kapacita: Standardně 250 listů potiskem dolů,

max. výstupní kapacita 4,300 listů

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIc

Emulace: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (kompatibilní

s PostScript 3), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy

Windows, Mac OS X verze 10.4 nebo vyšší, Unix, Linux

a také další operační systémy dle požadavků

Fonty / Čárové kódy: 93 obrysových fontů (PCL), 136 fontů

(KPDL3), 8 Fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font,

45 typů jednorozměrných čárových kódů,

1 typ dvojrozměrného čárového kódu (PDF-417)

Funkce tisku: Šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk

e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec,

SNMV3, rychlá kopie, nejprve korektury, důvěrný tisk,

ukládání a správa úloh.

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3

Souvislé kopírování: 1-999

Zoom: 25-400% v 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení

5 hodnot zvětšení/zmenšení

Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické

třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, opakované kopíro-

vání obrázku, číslování stránek, režim přebalu, brožura,

režim přerušení kopírování, předtisk, funkce razítka,

funkce přeskočení prázdné stránky

Expoziční módy: automatický, ruční: po 7 nebo 13 krocích

Kvalita obrazu: Text, foto, text + foto, mapa

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do e-mailu, skenování do FTP, skeno-

vání do SMB, skenování do USB Host, skenování do

schránky, síťový TWAIN, WSD sken

Rychlost skenování (A4, 300dpi, s DP-772)

160 originálů/min. Černobíle, 160 originálů/min. barevně

Rozlišení skenování

600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x100 dpi,

200x400dpi, (256 odstínů šedi na jednu kopii)

Max. velikost originálu: A3

Typy originálu

text, foto, text+foto, optimalizované pro OCR

Síťový protokol: TCP/IP

Typy souborů: PDF (vysoká komprese, šifrování, PDF/A),

prohledatelné PDF (volitelně), TIFF, JPEG, XPS

FAXOVÉ FUNKCE (volitelně)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: max.33,6 kbps

Přenosová rychlost: max. 3 sekundy (JBIG)

Rozlišení faxu:

Normální: 200x100 dpi

Kvalitní: 200x200dpi

Superkvalitní: 200x400dpi

Ultrakvalitní: 400x400dpi

Maximální velikost originálu: A3

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Paměť: Standardně 12 MB, max. 128 MB

Funkce: volitelně Internet Fax, síťový fax, rotační přenos,

rotační příjem, duplexní příjem faxu, příjem do paměti,

schránka, vzdálená diagnostika, skenování mezi dvěma

faxovými systémy

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník tonerů TK-8505K

Černý toner na 30 000 stran při 5% pokrytí na A4

Zásobník tonerů TK-8505C, TK-8505M, TK-8505Y

Toner azurový, fialový a žlutý každý na 20 000 stran A4

při 5% pokrytí

Odpadní nádoba na toner WT-860

25 000 stran (při 5% pokrytí čb:barva = 7:3)

Spolkové zásobníky

SH-10 pro DF-770, BF-730

SH-12 pro DF-790

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový systém (W) B

Souprava internetového faxování (A)

Rozšiřující skenovací souprava (A)

Skenování do prohledatelné PDF (embedded OCR)

Tiskový systém (13): Fierly Controller

Rozhraní tiskového systému kit (B): deska pro Fierly

Manipulace s papírem

Podavač originálů DP-770 (B) (reverzní podavač

originálů): 100 listů, 45-160 g/m², A5R-A3, A6R

(pouze jednostranně)

Podavač originálů DP-772 (jednorůchodové duplexní

skenování): 175 listů, 35-220 g/m² (jednostranně),

50-220 g/m² (oboustranně), A6R – A3

Zásobník papíru PF-730 (B)

2x500 listů, 60-256 g/m², A5R – 305x457mm, folio

Zásobník papíru PF-740 (B)

3000 listů, 60-256 g/m², A4, B5, letter

Velkokapacitní boční zásobník papíru A4 PF-770

3000 listů, 60-300 g/m², A4, B5

Odkládací přihrádka na dokumenty DT-730(B)

Multimediální zásobník papíru s průchozí jednotkou

PF-780(B): 500 listů, 60-256 g/m², A5R-305x457mm

Sešivací finišer DF-790(C)* + AK-731

Hlavní přihrádka: 4 000 listů A4 (3 000 listů v konfiguraci

s BF-730), 60-300 g/m², B5R-305x457mm

Vedlejší přihrádka: 200 listů A4, 60-300 g/m²,

A6R-305x457mm

Vedlejší přihrádka (horní): 100 listů, 60-300 g/m², A6R-A4

Sešívání na třech místech až 65 listů A4 nebo 30 listů A3,

B5-305x457mm

Sešivací finišer DF-770 (D)* + AK-731

Hlavní přihrádka: 1 000 listů A4, 60-300 g/m²,

B5E-305x457mm, sešívání na třech místech do 50 listů A4

nebo 30 listů A3

Vedlejší přihrádka: 100 listů A4, 60-300 g/m², A4-A6R

Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-790(C) /DF-770(D)

2 otvory / 4 otvory / švédský typ, 60-300 g/m², A5R-A3

Multifunkční třídič MT-730(B) pro DF-790(C)

7 přihrádek x 100 listů A4, 50 listů A3/B4, 60-163 g/m²

Skládací jednotka brožur BF-730 pro DF-790 (C)

Dvojité skládání: 60-256 g/m², A3, B4, A4R

Brožura: max. 16 listů (64 stran, 60-90 g/m²)

Nesešitě ohnutí: max. 5 listů (60-90 g/m²)

Trojité skládání: 60-105 g/m², A4R

Multi trojitě skládání: 5 listů (60-90 g/m²),

3 listy (91-105 g/m²)

Oddělovač úloh JS-730: Interní oddělovač úloh

s kapacitou 30 listů, 60-256 g/m², A5R-A3

Oddělovač úloh JS-731: Externí oddělovač úloh

s kapacitou 70 listů, 60-256 g/m², A5R-A3

*Spojovací jednotka AK-731 je vyžadována pro DF-790 (C)

a DF-770 (D)

Banner Guide (A)

Podavač originálů formátu banner, 10 listů

Faxová paměť MM-16-128: volitelná paměť faxu (128 MB)

Zabezpečení

Data Security Kit (E) Souprava zabezpečení dat (E)

V souladu ISO 15408 (obecné podmínky) se stupněm

zabezpečení EAL3

Printed document guard Kit (B)

Souprava zabezpečení tištěných dokumentů (B)

USB IC Čtečka karet a držák (E)

UG-33: podpora ThinPrintu

UG-34: emulace (IBM ProPrinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Volitelné rozhraní

IB-50: Gigabitový Ethernetový server

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Bezdrátové rozhraní LAN

Vrchní kryt (E)

CB-730: Dřevěný stolek

CB-731: Kovový stolek.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost

válců a vývojnic po dobu 2 let nebo do vytisknutí 600 000

stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu,

že je tiskárna používána a čištěna v souladu se

servisními pokyny.



JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 56 22 46 – fax: 222 56 32 55

www.janus.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava – tel.:+421 2 33 595 470

www.kyocera.sk – obchod@janus.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.– www.kyoceradocumentsolutions.eu

* TASKalfa 4551ci, 5551ci – Česky - Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.