

# KM-1635/2035

►print ►copy ►scan ►fax

## Kompaktní kopírka A3 s možností rozšíření o tiskový modul GDI



- 16/20 stran A4 za minutu, 8/10 stran A3 za minutu
- Volitelně tiskový modul pro OS Windows
- první kopie již za 5,9 s
- Vstupní kapacita 350 listů, maximální vstupní kapacita 1,250 listů
- Doba zahřívání 5,9 sekund
- 32 MB RAM pro kopírovací funkce, včetně „scan-once-print-many“
- Volitelně oboustranný podavač originálů na 50 listů
- Komponenty s dlouhou životností, jednoduchá údržba

Na obrázku je KM-1635 s oboustranným podavačem originálů

Pořídte si kopírku, jež může být zítra i tiskárnou – právě tuto možnost Vám poskytuje KM-1635. Četné digitální kopírovací funkce a široký výběr užitečných doplňků činí z KM-1635 ideální A3 kopírovací zařízení pro každou pracovní skupinu. Jedním z doplňků je i tiskový modul, jež promění výkonné kopírovací zařízení v dostupnou A3 tiskárnu. Díky použití komponentů s dlouhou životností můžete využívat všech výhod tohoto zařízení při velmi nízkých provozních nákladech. Kyocera KM-1635: bezpečná investice pro Vaši kancelář!

 **KYOCERA**  
Distributor

# KM-16/2035

Monochromatická digitální  
kopírka formátu A3

Kopírky KM-1635 a 2035 jsou sestaveny z dílů s extrémně dlouhou životností, které zaručují hladký a spolehlivý provoz. Celý systém je navržen tak, aby se hardwarové součásti měnily po co nejdelších cyklech. V neposlední řadě, vedle nízkých celkových nákladů a vysoké produktivity, mají zařízení KYOCERA minimální negativní dopad na životní prostředí.

## OBEČNÉ VLASTNOSTI

**Technologie:** Kyocera Laser, jednosložkový systém

**Typ:** Stolní

**Rychlost tisku:** 16/8 stran A4/A3 za minutu (KM-1635)

20/10 stran A4/A3 za minutu (KM-2035)

**Rozlišení:** 600 x 600 dpi, 256 odstínů šedé

**Tisk první strany:** Méně než 5,9 sekundy

**Zahřívání:** Méně než 20 sekund

**Provozní cyklus:** Max. 20.000 stran za měsíc (KM-1635)

30.000 stran za měsíc (KM-2035)

**Napájecí soustava:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Spotřeba energie:** Kopírování: 461 W,

Pohotovostní režim: 104 W, Klidový režim: 43 W

**Hlučnost (ISO 7779):** Tisk: 64dB(A), Pohotovostní režim:

40dB(A), Klidový režim (ECoPower): nezměřitelná

**Rozměry (ŠxHxV):** 574 x 552 x 502 mm

**Hmotnost:** Přibližně 39 kg

**Osvědčení:** GS/TUV/CE

Kopírka byla vyrobena dle normy ISO 9001 a v souladu

se směrnici o ochraně životního prostředí ISO 14001

## ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

Všechny zmíněné kapacity jsou stanoveny pro papír o maximální tloušťce 0,11 mm. Prosím, používejte pouze papír doporučený spol. Kyocera.

**Vstupní kapacita:** Univerzální zásobník na 300 listů

64-105 g/m<sup>2</sup> A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio,

Víceúčelová přihrádka na 50 listů 45-160 g/m<sup>2</sup> A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio, vlastní (98 x 147 až 297 x 432 mm), Max. 1.250 listů

**Výstupní kapacita:** 250 listů potiskem dolů

## KOPIROVACÍ FUNKCE

**Maximální velikost originálu:** A3

**Souvislé kopírování:** 1-999 kopií

**Kapacita paměti:** Standardně 32 MB, 18 MB bitmapová

a 14 MB obrazová paměť, Max. 160 MB,

1 DIMM slot pro rozšíření paměti (16, 32, 64, 128 MB)

**Zoom:** 50% - 400% s krokem 1%

**Funkce:** Vícenásobné kopírování, elektronické třídění, rotační třídění, automatické přepínání zásobníků, oboustranné kopírování<sup>\*1</sup>, 2 a 4 originály na 1 kopii, ECO mód, programovatelné klávesnice, režim správy stroje.

<sup>\*1</sup> pouze s volitelnou duplexní jednotkou DU-410

**Expoziční módy:** Automatický, manuální: 5 nebo 9 kroků.

**Kvalita obrazu:** Text+foto, text, foto

## ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA TISKOVÝCH FUNKCÍ (VOLITELNĚ)

**Procesor:** ARM 946-S 150 MHz, FlexRISC

**Paměť:** Standardně 32 MB, Max. 32 MB

**Emulace:** Host-based printing systém pro Windows 98, ME, 2000, XP

## ROZHRANÍ

**Standardní rozhraní:** USB 2.0 (vysokorychlostní)

## VOLITELNĚ DOPLŇKY

**Volitelné doplňky pro manipulaci s papírem**

**Oboustranný podavač originálů DP-410:**

50 listů, oboustranné snímání, 45-160 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement R

**Zásobník papíru PF-410:**

300 listů, 64-105 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement R ke standardní konfiguraci mohou být přidány maximálně tři zásobníky PF-410

**Jednotka oboustranného tisku DU-410:**

60-80 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement R

**Paměť:**

Max. 160MB, 1 slot DIMM (16, 32, 64, 128 MB)

**Externí síťové rozhraní**

**IB-110 Ethernet print server:** 10Base-T/100Base-TX

**Jiné**

**Platen cover (D):** Vrchní kryt

**Stolek:**

Dřevěný, nebo kovový stolek s úložnou kapacitou DU-410 Duplexní jednotka

včetně koleček

CB-410 (vysoký/dřevěný)

CB-415 (nízký/dřevěný)

CB-411 (vysoký/kovový)

CB-416 (nízký/kovový)

## KM-NET VIEWER

Nastavení tiskárny může být sledováno a změněno z každého počítače s OS Windows. KM-NET for Client tak umožňuje jednoduchou kontrolu, či změnu nastavení tiskárny podle požadavků uživatele přes paralelní, či USB připojení. KM-NET VIEWER je pokrokový software pro správu tiskáren, využívající protokol SNMP

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

**Tonerový zásobník TK-410:** Mikrojemný toner na 15.000 stran A4 při 6% pokrytí.

Kapacita startovacího toneru je 3.000 stran A4 při 6% pokrytí.



Vyberte si doplňky, které odpovídají Vaším potřebám:

DP-410 Oboustranný podavač originálů



PF-410 Podavač papíru

Na obrázku je KM-1635 v maximální možné konfiguraci.

Váš Obchodní Partner Kyocera:

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 56 22 46 – fax: 222 56 32 55  
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA MITA Corporation – www.kyoceramita.com

KM-1635/2035 - Česky - 8DSE1635/2035. Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto dataseetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

KYOCERA

Distributor