

TASKalfa 250ci/TASKalfa 300ci

► print ► copy ► scan ► fax

BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3

VŠESTRANNÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO BAREVNÝ TISK FORMÁTU A3.

TASKalfa 250ci a TASKalfa 300ci mohou svou všestranností výrazně zvýšit produktivitu na vašem pracovišti. Ať jde o tisk, kopírování či skenování, vyspělá technologie vám poskytne spolehlivost a vysokou kvalitu zpracování barevných či černobílých dokumentů. Díky množství volitelných doplňků je lze nastavit tak, aby dokonale vyhovovala vašim individuálním požadavkům.

- 25 a 30 barevných či černobílých stran za minutu
- 2,048 MB RAM + 80 GB HDD
- Standardní duplexní jednotka pro oboustranný tisk
- Volitelné jednopřechodové duplexní skenování
- Barevný dotykový panel
- Nová originální technologie toneru a barevného tisku vyvinutá společností KYOCERA
- Nový univerzální design
- Komponenty s dlouhou životností

Volitelné rozšíření o dokončovací zařízení na 1 000 listů poskytne vaši práci profesionální parametry.



Pro tisk velkých objemů je k dispozici volitelný zásobník papíru rozšiřující kapacitu až na 4 100 listů.



TASKalfa 250ci/TASKalfa 300ci BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3



Modely TASKalfa 250ci a TASKalfa 300ci jsou vybaveny komponenty s dlouhou životností, které zaručují jejich účinný a spolehlivý provoz a umožňují dostát náročným požadavkům rušného kancelářského provozu. TASKalfa 250ci i TASKalfa 300ci zajistí vysokou produktivitu a maximální flexibilitu při minimálním dopadu na životní prostředí.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie:

Barevný laserový tisk KYOCERA

Rychlost tisku:

TASKalfa 250ci: 25/13 stran A4/A3 za minutu barevně i čb

TASKalfa 300ci: 30/15 stran A4/A3 za minutu barevně i čb

Rozlišení:

600 x 600 dpi
5 multibitovou technologií zvýšené kvality tisku až 9,600 dpi x 600 dpi.

Zahřívání:

30 vteřin nebo méně od zapnutí

Doba do vytištění první strany:

Méně než 6,2 vteřin při černobílém tisku
Méně než 8,1 vteřin při barevném tisku

Napájecí soustava:

AC 220–240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

Tisk: 860 W; Pohotovostní režim: 160 W;
Ušporný režim (ECOpower): 19 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296):

Tisk: 65,5 dB(A); Pohotovostní režim: 56,9 dB (A)

Rozměry (Š x H x V):

Hlavní jednotka 605 mm x 680 mm x 745 mm

Hmotnost:

Hlavní jednotka cca 106 kg

Certifikáty:

TÜV/GS, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. Je v souladu se směrnicí RoHS.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita:

Univerzální zásobník 2 x 500 listů, 60–163 g/m², A3–A5R
Víceúčelový zásobník na 100 listů, 60–220 g/m², A3–A6R

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 4 100 listů A4

Duplexní jednotka:

Standardní duplexní jednotka podporuje formáty A3–A5, 60–163 g/m²

Výstupní kapacita:

250 listů potiskem dolů

KOPIROVACÍ FUNKCE

Max. rozměr originálu:

A3

Souvislé kopírování:

1–999

Kapacita paměti:

2 048 MB RAM + 80 GB HDD

Zoom:

25–400% v 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení:

5R / 5E

Digitální funkce:

Vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, opakované kopírování obrázku, číslování stránek, režim přebalu, brožura, 80 GB schránka na dokumenty, režim přerušování, předtisk

Režim expozice:

automaticky, ruční: 7 nebo 13 kroků

Nastavení obrazu:

Text + foto, text, foto, mapa

TISKOVÉ FUNKCE

Procesor:

PowerPC 750 GL / 600 MHz

Paměť:

2,048 MB RAM + 80 GB HDD

Emulace:

PCL6, KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print

Ridičí jazyk:

PRESCRIBE

Fonty/čárové kódy:

93 obrysových fontů (PCL6), 8 fontů pro Windows Vista, 136 fontů PostScript KPDL 3, 45 typů jednorozměrných čárových kódů plus dvouzměrný čárový kód (PDF-417)

Download fonty:

Kyocera, formát PCL + TrueType, formát Type 1 + 3

Tiskové funkce:

rychlá kopie, pohot. a hold, chráněný tisk, ukládání a správa úloh

Operační systémy:

Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.2 nebo vyšší, UNIX, LINUX a jiné operační systémy na přání zákazníka

Rozhraní

Standardní rozhraní:

USB 2.0 (vysokorychlostní)
Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Slot pro volitelnou kartu CompactFlash®

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce:

Skenování do PC, skenování do mailu, skenování do FTP (FTP přes SSL), síťový TWAIN, skenování do SMB, skenování do schránky, skenování na USB

Rychlost skenování:

60 obrázků za minutu (A4, barevná, černobílá), (300 dpi s DP-760)

Rozlišení skenování:

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 odstínů šedi)

Max. velikost skenování:

A3

Rozpoznávání originálů:

Text, foto, text + foto, OCR

Rozhraní:

10/100 Base-TX

Síťový protokol:

TCP/IP

Typy souborů:

PDF (vysoká komprese / šifrování), JPEG, TIFF, XPS

FAXOVÉ FUNKCE

Komptabilita:

ITU-T Super G3

Rychlost modemu:

max. 33,6 kbps

Rychlost přenosu:

méně než 2 vteřiny (JBIG)

Hustota skenování:

Normální: 8 bodů/mm x 3,85 řádek/mm

Kvalitní: 8 bodů/mm x 7,7 řádek/mm

Superkvalitní: 8 bodů/mm x 15,4 řádek/mm

Ultrakvalitní: 16 bodů/mm x 15,4 řádek/mm

(s volitelnou pamětí), odstínění

Max. velikost originálu:

A3

Kompresní metoda:

JBIG, MMR, MR, MH

Paměť:

standardně 12 MB, max. 120 MB

Funkce:

volitelné internetové faxování, síťové faxování, rotační přenos, rotační příjem, duplexní příjem faxu, příjem do paměti, schránka, vzdálená diagnostika, skenování mezi dvěma faxovými systémy

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerová sada TK-865K:

Černý toner na 20 000 stran při 5% pokrytí A4

Tonerová sada TK-865C, TK-865M, TK-865Y:

Toner CMY na 12 000 stran při 5% A4

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový systém (Q)

Souprava internetového faxování (A)

Manipulace s papírem

Podavač originálů DP-750 (reverzní podavač originálů):

max. 100 listů, 45–160 g/m², A3–A5R, folio

Podavač originálů DP-760 (jednoduchodové duplexní skenování):

max. 100 listů; 45–160 g/m²; A5R–A3, folio

Zásobník PF-720:

Max. 2 x 500 listů, 60–163 g/m², A5R–A3, folio

Velkokapacitní zásobník PF-760:

Max. 3 000 listů, 60–163 g/m², A4, B5, letter

Odkládací přihrádka na dokumenty DT-710

Dokončovací zařízení DF-760* + AK 720:

Hlavní přihrádka: max. 3 000 listů A4; 60–220 g/m²; A3–B5

Vedlejší přihrádka: max. 200 listů A4; 60–163 g/m²; A3–A6R

Vedlejší přihrádka (horní) max. 50 listů; 60–163 g/m²; A4

Sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 na třech místech, A3–B5

Dokončovací zařízení DF-780** :

Max. 1 000 listů A4, A3–B5E, 64–105 g/m², sešívání na třech místech až 50 listů A4 nebo 20 listů A3

Děrovací jednotka PH-5C/PH-5D pro DF-760:

2 otvory / 4 otvory / švédský typ, 60–200 g/m², A5R–A3

Třídící pošty MT-720 pro DF-760:

7 přihrádek x max. 100 listů A4, 50 listů A3/B4, 60–163 g/m²

Skládací jednotka brožur BF-720 pro DF-760:

Max. 64 stran (16 listů) ohybání a sešívání brožury

60–80 g/m²; A3, B4, A4R, obálka 60–163 g/m²

Oddělovač úloh JS-720:

Interní oddělovač úloh s kapacitou 100 listů, 60–163 g/m², A3–A5R (60–220 g/m² do dokončovacího zařízení)

* Pro dokončovací zařízení DF-760 je potřeba adapter Kit AK-720 a JS-720.

** Pro dokončovací zařízení DF-780 je potřeba JS-720.

Paměť

Karta CompactFlash®:

1 slot (až 4 GB) na ukládání formulářů, fontů, log a maker

Faxová paměť

MM-16-128: zobrazovací paměť (120MB)

Zabezpečení

Souprava pro zabezpečení dat (E):

ISO 15408 (obecné podmínky) se stupněm zabezpečení EAL3

Souprava pro zabezpečení tištěných dokumentů (A)

Volitelné rozhraní:

PS159: bezdrátové síťové připojení LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

Další komponenty

Vrchní kryt (E)

CB-720: Dřevěný stolek

CB-721: Kovový stolek



Výrobek je zobrazen včetně volitelných doplňků.

Váš Obchodní Partner KYOCERA:

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 56 22 46 – fax: 222 56 32 55
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA Corporation – www.kyocera.com

*TASKalfa 250ci/TASKalfa 300ci - Česky - 8DSE250CI. Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

KYOCERA
Distributor