

TISKÁRNA, KTERÁ JE VAŠÍM PARTNEREM.

Tyto výkonné tiskárny jsou natolik spolehlivé, že na ně po instalaci můžete jednoduše zapomenout. Díky své spolehlivosti a stabilitě vás podrží ve vypjatých situacích. Bez ohledu na vaše vytížení se můžete spolehnout, že zastanou všechnu potřebnou práci.

Rychlý tisk a duplexní jednotka zajistí efektivní a úsporné zpracování všech úloh. Vysoká kvalita tisku propůjčí vašim dokumentům profesionální vzhled, po němž toužíte.

- 28 stran za minutu s rozlišením 1 200 dpi
- Kompaktní design, velmi pevný a spolehlivý
- Výkonný procesor se standardní pamětí RAM 32 MB
- Komponenty s dlouhou životností

Výrobek je zobrazen včetně volitelných doplňků

Krátká doba do vytištění první stránky (6 s) zvyšuje produktivitu.



Kontrolní panel LED usnadňuje manipulaci.



Vstupní kapacita až ze čtyř zdrojů: standardního podavače, dvou volitelných podavačů a víceúčelové přihrádky.



FS-1100/FS-1300D

ČERNOBÍLÁ TISKÁRNA FORMÁTU A4

ECOSYS Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které umožňují jejich maximální odolnost a minimální celkové náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce vám umožní přidání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté Kyocera přijdou levněji vás i životní prostředí.

Systémová platforma:

FS-1100 a FS-1300D poskytují standardní propojitelnost s USB a volitelnou síťovou propojitelnost a systémovou správu provozních problémů. Unikátní technologie Kyocera umožňuje používání jediného ovladače pro všechna síťová zařízení Kyocera podporující PCL/ Postscript – od osobních stolních tiskáren až po výkonné multifunkční systémy. Toto užitečné IT zdokonalení poskytují pouze Kyocera.

PRESCRIBE IIe:

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE IIe je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových souborech. Jsou přístupné podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě.

Monitor stavu/prohlížeč KM-NET VIEWER:

Nastavení FS-1100 a FS-1300D lze vizuálně kontrolovat a korigovat z kteréhokoliv PC. Monitor stavu zajišťuje snadné nastavení a kontrolu stavu tiskárny prostřednictvím USB. Prohlížeč KM-NET VIEWER je vespěly softwarový nástroj pro správu tisku, který používá standardizovaný protokol SNMP.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: laserový tisk Kyocera ECOSYS
Rychlost tisku: až 28 stran A4 za minutu
Rozlišení: 1 200 x 1 200 dpi
Tisk první strany: méně než 6 sekund
Zahřívání: méně než 19 sekund
Provozní cyklus: max. 20 000 stran za měsíc, průměrně 2 000 stran za měsíc
Napájecí soustava: AC 220-240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie: Tisk: 439 W, Pohotovostní režim: 8,3 W, Úsporný režim (Ecopower): 4,4 W
Hlučnost (ISO 7779): Tisk/kopírování: 53 dB(A), Pohotovostní režim: 30 dB(A), Úsporný režim (Ecopower): nezměřitelně nízká
Rozměry (Š x H x V): Hlavní jednotka: 375 x 393 x 250 mm
Hmotnost: Základní verze přibližně 10 kg
Certifikáty: TÜV/GS, CE, PTS
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

Všechny zmíněné kapacity jsou stanoveny pro papír o gramáži 80 g/m². Používejte prosím pouze papír doporučený společností Kyocera.

Vstupní kapacita: univerzální zásobník na 250 listů, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm až 215,9 x 297 mm)
1 ruční podavač, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Custom (70 x 148 mm to 215,9 x 356 mm)
FS-1100: Maximální výstupní kapacita včetně volitelného podavače papíru PF-100: 501 listů
Ruční duplexní podávání.
FS-1300D: Maximální výstupní kapacita včetně volitelného podavače papíru PF-100: 800 listů
Duplexní jednotka jako standard.
Výstupní kapacita: 250 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Processor: PowerPC 405F5 / 360 MHz
Paměť: Standardní 32 MB + ECOMemory, max. 544 MB v 1 slotu SDRAM DIMM
Emulace: PCL6/PCL 5e včetně P/L, KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3) s automatickým rozpoznáním emulace (AES), Line printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Řídicí jazyk: PRESCRIBE IIe
Fonty: 80 proměnných fontů přístupných ve všech emulacích, 1 bitmapový font, 45 druhů jednorozměrných čárových kódů plus dvourozměrný čárový kód (PDF-417).
Fonty ke stažení: Kyocera, PCL + TrueType format, Type 1 + 3 format
Tiskové funkce FS-1300D: Automatická duplexní jednotka umožňuje tisk brožur

ROZHRANÍ

Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), slot rozhraní KUIO-LV

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem
Podavač papíru PF-100 (pro FS-1100 max. 1 jednotka, pro FS-1300D max. 2 jednotky): 250 listů, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm až 215,9 x 297mm)
Stolek CB-100: Dřevěný stolek s úložnou kapacitou včetně koleček.
Paměť
Paměť tiskárny: 1 slot SDRAM DIMM (64, 128, 256, 512 MB)
Karta CompactFlash®: 1 slot až 2 GB, ukládání formulářů, fontů, log a maker
Volitelná rozhraní pro tiskové funkce
Síťová karta IB-23: 10Base-T/100Base-TX
Síťová karta SB-110FX: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, Optické vlákno
Síťová karta SB-110: 10Base-T/100Base-TX

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

FS-1100: Zásobník toneru TK-140: mikrojemný toner na 4 000 stran v souladu s normou ISO/IEC 19752*
*Kapacita nového toneru je 2 000 stran v souladu s ISO/IEC 19752.

FS-1300D: Zásobník toneru TK-130: mikrojemný toner na 7 200 stran v souladu s normou ISO/IEC 19752*
*Kapacita nového toneru je 3 600 stran v souladu s ISO/IEC 19752.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojníc po dobu 2 let, nebo vytištění 100 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna užívána a čistěna v souladu s uživatelskými a servisními pokyny.

KYO LIFE KYOLife Rozšíření standardní záruky až na 3 roky pro tiskárny a příslušenství.

KONFIGURACE MODELU

FS-1100N: včetně integrované síťové karty IB-23
FS-1300DN: včetně integrované síťové karty IB-23



Energy Star platí pouze pro FS-1300D.



Zvolte doplňky podle svých potřeb:

Podavač papíru PF-100

Podavač papíru PF-100



Model FS-1300D je zobrazen včetně volitelných doplňků.

Váš Obchodní Partner Kyocera:

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 56 22 46 – fax: 222 56 32 55
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA Corporation – www.kyocera.com

FS-1100/FS-1300D - Český - 870MT8DSE1100. Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

KYOCERA
Distributor