

TASKalfa 181/TASKalfa 221

A3 ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ

► print ► copy ► scan ► fax

KOMPAKTNÍ A PROFESIONÁLNÍ ZAŘÍZENÍ DO KAŽDÉ KANCELÁŘE

Nová TASKalfa 181 a TASKalfa 221 jsou vysoce flexibilní multifunkční zařízení pro všechny dokumenty až do formátu A3. Zatímco volitelná duplexní jednotka šetří zdroje, přídatné zásobníky zajistí plynulost úloh s většími objemy. Spolu s velmi kompaktním designem a uživatelsky přívětivým ovládacím panelem jsou tyto multifunkce tou pravou volbou pro jakoukoli pracovní skupinu.

- 18/22 černobílých stran A4 za minutu
- 8/10 černobílých stran A3 za minutu
- První kopie již za 5,7 sekund nebo méně
- Standardní funkce síťového tisku
- Volitelně duplexní jednotka pro oboustranný tisk
- Volitelně oboustranný podavač originálů na 50 listů pro snadné kopírování, skenování a faxování
- 600 dpi – laserová technologie s 256 odstíny šedé dodá kopiím ostřejší text a reálnější obrázky
- Standardní kapacita 400 listů (volitelně až 1 300 listů)
- Komponenty s dlouhou životností – poskytují mimořádnou účinnost a spolehlivost



Volitelný interní finišer šetří místo a poskytuje vynikající a velmi pohodlné dokončovací funkce, jako například automatické sešítí až 30 listů.

Zvýšení efektivity práce s volitelným oboustranným automatickým podavačem originálů, s kapacitou 50 listů, pro kopírování, skenování a faxování.



TASKalfa 181/TASKalfa 221

A3 ČERNOBÍLA MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ

TASKalfa TASKalfa 181 a TASKalfa 221 jsou vyrobeny z dílů s extrémně dlouhou životností, které zaručují hladký a spolehlivý provoz. Například životnost tiskového válce je u těchto strojů 150 000 stran A4. Kromě velmi nízkých nákladů na tisk a vysoké produktivity mají tyto zařízení i minimální negativní dopad na životní prostředí.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Černobílý laserový tisk KYOCERA

Rychlost tisku

TASKalfa 181: 18/8 stran A4/A3 za minutu
TASKalfa 221: 22/10 stran A4/A3 za minutu

Rozlišení

600 x 600 dpi, 256 odstínů šedi (skenování/kopírování),
Fast 1 200 dpi (1 800 dpi level x 600 dpi),
2 400 x 600 dpi s KIR (tisk)

Doba zahřívání

17,2 sekund nebo méně od zapnutí stroje

Doba do vytištění první strany

5,7 sekund nebo méně

Provozní cyklus: maximálně 150 000 stran za měsíc

Rozměry (Š x H x V)

TASKalfa 181: 568 mm x 594 mm x 502 mm
TASKalfa 221: 568 mm x 594 mm x 607 mm

Hmotnost

TASKalfa 181: hlavní jednotka cca 34 kg
TASKalfa 221: hlavní jednotka cca 40 kg

Napájecí soustava

AC 220~240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

TASKalfa 181: Tisk – 421 W; Pohotovostní režim – 63 W;
Režim spánku – 6,2 W
TASKalfa 221: Tisk – 450 W; Pohotovostní režim – 63 W;
Režim spánku – 6,2 W

Hlučnost (ISO 7779/9296)

TASKalfa 181: Tisk – 65,3 dB(A); Pohotovostní režim: 40 dB(A)
TASKalfa 221: Tisk – 66,7 dB(A); Pohotovostní režim: 40 dB(A)

Certifikáty: GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita

Univerzální zásobník na 300 listů (TASKalfa 181),
univerzální zásobník na 2x300 listů (TASKalfa 221),
64–105 g/m², A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio;
Víceúčelová přihrádka na 100 listů,
45–160 g/m², A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal, Folio,
Custom (98 x 148 mm až 297 x 432 mm);
Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků
je 1 300 listů (4 univerzální zásobníky)

Výstupní kapacita: 250 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Procesor: PowerPC 440/500 MHz

Paměť: Standardně 128 MB, max. 1 152 MB
(1 rozšiřující slot pro 1 GB) + hard disk

Standardní rozhraní

Vysokorychlostní USB 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX,
KUIO-LV slot pro volitelné rozhraní, volitelné slot pro kartu
Compact Flash

Multiple Interface Connection (MIC)

Umožňuje souběžný přenos dat skrze tři různá rozhraní,
kdy každé má vlastní virtuální tiskárnu.

Ridič jazyk: PRESCRIBE IIe

Emulace

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3),
s automatickým rozpoznáváním emulace (AES), KC-GL,
Line Printer, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ-850, Diablo 630

Operační systémy

Všechny stávající operační systémy Windows,
Mac OS X verze 10.2 nebo vyšší, UNIX, LINUX
a také další operační systémy dle požadavků

Fonty

80 proměnných fontů (kompatibilní s PCL 6),
136 fontů PostScript KPDL 3, 1 bitmapový font,
45 typů jednorozměrných čárových kódů,
1 typ dvourozměrného čárového kódu (PDF417)

Tiskové funkce

eMPS – rychlá kopie, proof and hold, důvěrný tisk, ukládání
úloh na hard disk HD-5A, přímý tisk PDF

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3

Souvislé kopírování: 1–999

Kapacita paměti

Standardně 64 MB, max. 192 MB (1 slot na 128 MB)

Zoom: 25–400 % v 1 % krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5R / 5E

Expoziční módy: Automatický, manuální: 7 kroků

Kvalita obrazu: Text + foto, text, foto

Digitální funkce

Režim úspory energie, přerušení kopírování, vícenásobné
kopírování, elektronické třídění, rotační třídění (TASKalfa 181
jen s přídatným zásobníkem PF-420), rotační kopírování,
automatický výběr zásobníku, duplex*, sešívání**,
2 a 4 originály na 1 kopii, rozdělená kopie, posun okrajů,
smazání okrajů, režim EcoPrint, programovatelné klávesy,
režim správy stroje (100 ID)

* je požadována duplexní jednotka DU-420

** je požadován finišer dokumentů DF-420

SKENOVACÍ FUNKCE (volitelné)

Funkce

Skenování do PC, skenování do e-mailu, síťový TWAIN

Rychlost skenování

Max. 22 originálů za minutu (600 dpi/A4)

Typy originálů: Text, foto, text + foto a OCR

Max. velikost originálu: A3

Rozlišení skenování

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (256 odstínů šedi)

Rozhraní: 10/100 Base-TX

Síťový protokol: TCP/IP

Formát výstupu: TIFF, PDF

Dodávané software

Scanner file utility, Address Book, Address editor,
TWAIN source, Scan to Mac

FAXOVÉ FUNKCE (volitelné)*

*Je požadován volitelný automatický podavač originálů DP-420

Compatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: maximálně 33,6 kbps

Přenosová rychlost: 3 sekundy nebo méně (JBIG)

Hustota skenování

8 bodů/mm x 3,85 řádek/mm; Fine: 8 bodů/mm x 7,7
řádek/mm; Superfine: 8 bodů/mm x 15,4 řádek/mm;
Ultrafine: 16 bodů/mm x 15,4 řádek/mm (s volitelnou
faxovací pamětí)

Maximální velikost originálu: A3

Kompresní metoda: JBIG, MMR, MR, MH

Paměť: Standard 4 MB bitmapová (max. 8 MB),
Standard 4 MB obrazová (max. 32 MB)

Funkce

Síťový fax*, rotační odeslání, duplexní přijímání, důvěrný,
přenosový a informační panel, vysílání a příjem, N-up příjem,
schránka na dokumenty, vzdálená správa.

*Volitelný Scan System (F) B je požadován

Dodávané software

Address book pro fax, Address editor pro fax

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerový zásobník TK-435

Černý mikrojemný toner na 15 000 stran A4 při 6 % pokrytí.
Kapacita startovacího toneru je 3 000 stran A4 při 6% pokrytí.

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Scan System (F)B, Fax System (R)

Volitelné doplňky pro manipulaci s papírem
DP-420 oboustranný podavač originálů

50-listů, oboustranné snímání, 45–160g/m², A3–A5R, Folio,
Ledger-Statement-R

PF-420 zásobník papíru

300-listů, 64–105 g/m², A3–A5R, Folio, Ledger-Statement-R

DU-420 jednotka oboustranného tisku

64–105 g/m², A3–A5R, Folio, Ledger-Statement-R

JS-420 oddělovač úloh

100-listů, 45–160 g/m², A3–A5R, Folio, Ledger-Statement-R

DF-420 interní dokončovací zařízení

500-listů, 60–105 g/m², A3–B5, Folio, Ledger-Statement-R,
sešívání (30-listů), 1 pozice

Paměť

Kopírovací paměť

Paměť DIMM: 1 rozšiřující slot na 128 MB (max. 192 MB)

Tisková paměť

Paměť DIMM: 1 rozšiřující slot na 1 GB (max. 1,152 MB)

CompactFlash® card

1 slot (až 4 GB), formuláře, fonty, loga, úložiště maker

HD-5A Hard disk

40 GB úložiště dat, formulářů, fontů, atd. a eMPS

Faxová paměť

MM-13-32: bitmapová (4 MB) a obrazová (28 MB)

Volitelné rozhraní

IB-23 Network card: 10Base-T/100Base-TX

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet

10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

Jiné

Platen cover (E) vrchní kryt

Stolek: Dřevěný/kovový s úložnou kapacitou
včetně koleček

CB-421H - vysoký, kovový (pro sestavy s 1-2 zásobníky)

CB-421L - nízký, kovový (pro sestavy s 3-4 zásobníky)

CB-420H - vysoký, dřevěný (pro sestavy s 1-2 zásobníky)

CB-420L - nízký, dřevěný (pro sestavy s 3-4 zásobníky)



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

Váš Obchodní Partner KYOCERA:

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 562 246 – fax: 222 563 255
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA MITA Corporation – www.kyoceramita.com

*TASKalfa 181 – TASKalfa 221 – Česky. Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

KYOCERA

Distributor