

VYSOCE VÝKONNÁ STOLNÍ TISKÁRNA.


Rychlá a výkonná tiskárna FS-1370DN je vybavena volbou tichého tisku, čímž se stává ideální stolní tiskárnou pro vaši kancelář. Díky síťovému připojení, dokonalému zabezpečení, velké paměti a rychlému tisku si snadno poradí i s těmi největšími tiskovými objemy. Přehledný ovládací LCD panel je zárukou uživatelské spokojenosti při každé operaci. Spolehlivá a velmi úsporná FS-1370DN je tiskárnou, s kterou můžete vždy počítat.

- 35 stran A4 za minutu
- Standardní duplexní jednotka pro oboustranný tisk
- Max. kapacita papíru 800 listů
- PowerPC 440F5 / 500 MHZ, paměť až 1 152 MB RAM
- Standardní USB a síťové připojení
- Vysoká spolehlivost díky dílům s dlouhou životností
- Regulace hladiny hluku
- Mimořádně nízké tiskové náklady

Srozumitelný
LCD displej pro velmi
snadné ovládání.



Tiskem v režimu
poloviční rychlosti
snížíte hladinu
hluku a využijete
přednosti tichého
chodu.



FS-1370DN

ČERNOBÍLÁ STOLNÍ TISKÁRNA FORMÁTU A4

ECOSYS ECOSYS znamená ECOlogy,
ECONomy a SYStem-printing.

Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a snižují náklady na údržbu, správu a spotřební materiál, a tím i celkové náklady na vlastnictví. Životnost tiskového válce, vývojnice a zažehlovací jednotky je u FS-1370DN navržena na 100 000 stran. Jediným spotřebním materiálem je pouze toner, čili odpadní materiály nijak nezatežují životní prostředí. Modulární konstrukce umožňuje přidávání funkcí zkvalitňujících pracovní proces a integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Tisková zařízení Kyocera tak přijdou levněji Vás i životní prostředí.

PRESCRIBE IIe

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE IIe je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových souborech. Jsou přístupné podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě.

KM NetViewer

Prohlížeč KM-NET VIEWER umožňuje komplexní monitorování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a digitálních multifunkčních zařízení KYOCERA z kteréhokoliv PC a zajišťuje tak ideální správu sítě. Podporuje rovněž standardizovaný protokol SNMP.

Monitor stavu a příkazové centrum

Monitor stavu zobrazuje aktuální stav tiskáren a poskytuje přímý přístup do příkazového centra, kde lze modifikovat složitější nastavení, která není možno provadět standardními ovladači (např. síťová nastavení, nastavení klidového režimu nebo blokování ovládacího panelu).

OBEČNÉ VLASTNOSTI

Technologie

Laserový tisk Kyocera ECOSYS

Rychlost tisku

35 stran A4 za minutu

Rozlišení

Fast 1 200 dpi

Provozní cyklus

Max. 50 000 stran za měsíc,
průměrně 2 800 stran za měsíc

Doba zahřívání

Méně než 19 sekund

Doba do vytištění první strany

Méně než 7 sekund

Napájecí soustava

220/240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

Tisk: 554 W

Klidový režim: 11 W

Úsporný režim (ECOpower): 5,5 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)

Tisk v režimu plné rychlosti: 55 dB(A)

Tisk v režimu poloviční rychlosti: 49 dB(A)

Klidový režim: 30 dB(A)

Rozměry (Š x H x V)

375 x 393 x 267 mm

Hmotnost

Základní verze cca 12 kg

Certifikáty

GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita

Univerzální zásobník na 250 listů; 60-120 g/m²;

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom

(105 x 148 mm – 215,9 x 297 mm)

Víceúčelová přihrádka na 50 listů; 60-220 g/m²;

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom

(70 x 148 – 215,9 x 356 mm)

Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků

800 listů A4

Duplexní jednotka

Standardní duplexní jednotka na 60-105 g/m²

Výstupní kapacita

250 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Procesor: PowerPC 440F5/500 MHz

Paměť

128 MB RAM + EComemory + 1 024 MB

v 1 SDRAM DIMM slotu

Emulace

PCL6/PCL5e vč. P.JL, KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3)

s automatickým přepínáním mezi emulacemi (AES), Line

Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630,

slot pro volitelný interní tiskový server, PDF Direct Print, XPS

Řídicí jazyk: PRESCRIBE IIe

Fonty/Čárové kódy

80 obrysových fontů přístupných ve všech emulacích,

1 bitmapový font, 45 typů jednodimenzionálních čárových

kódů plus dvoudimenzionální čárový kód PDF-417

Fonty ke stažení: formát Kyocera, PCL + TrueType,

formát Type 1 + 3

Operační systémy

Všechny stávající operační systémy Windows,

Mac OS X verze 10.2 nebo vyšší, UNIX, LINUX

a také další operační systémy dle požadavků

Standardní rozhraní

USB 2.0 (vysokorychlostní),

Fast Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX,

slot KU/IO/W, hostitelské rozhraní pro USB flash paměť

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník toneru TK-170

Mikrojemný toner na 7 200 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752

Kapacita startovacího toneru je 2 300 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752Opti

VOLETNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem

Podavač papíru PF-100 (max. 2 jednotky)

250 listů; 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 215,9 x 297 mm)

Stolek CB-130

Stolek s úložným prostorem

Paměť

Rozšíření paměti

1 SDRAM DIMM slot (128, 256, 512 MB, 1 GB)

Karta CompactFlash*

1 slot až 4 GB, ukládání formulářů, fontů, log a maker

Volitelné rozhraní

PS159: Wireless LAN (802,11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojnic po dobu 2 let nebo do vytištění 100 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čistěna v souladu se servisními pokyny.

KYO LIFE Rozšíření záruky na místě až na 3 roky na tiskárnu a volitelné doplňky.



Váš Obchodní Partner KYOCERA:



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 562 246 – fax: 222 563 255
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA MITA Corporation – www.kyoceramita.com

FS-1370DN – Česky – Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

KYOCERA

Distributor