

FS-C5150DN/FS-C5250DN

BAREVNÉ TISKÁRNÝ FORMÁTU A4

► print ► copy ► scan ► fax

SNÍŽENÝ DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZVÝŠENÁ EFEKTIVITA BAREVNÉHO TISKU

Vysoce kvalitní barevné tiskárny FS-C5150DN/FS-C5250DN jsou určeny pro náročné uživatele, kteří si zakládají na profesionálním vzhledu barev. Tyto kompaktní barevné tiskárny se hodí do každé kanceláře, díky svému kompaktnímu tvaru, nenáročnému na prostor, a nízké hlučnosti. Jsou typické nízkou spotřebou energie, nižšími emisemi a produkovaným odpadem, stejně jako zabudovanou duplexní jednotkou pro oboustranný tisk. FS-C5150DN/FS-C5250DN nejsou pouze výborným obchodním rozhodnutím, ale i výbornou volbou pro životní prostředí.

- 21/26 černobílých / barevných stran A4 za minutu
- Rozlišení 9 600 dpi s multibitovou technologií
- Standardní vybavení duplexní jednotkou pro oboustranný tisk
- Kapacita až 1300/2050 listů (FS-C5150DN/FS-C5250DN) pro různé typy médií
- Přímý tisk z USB (PDF, XPS, TIFF, JPEG)
- Tichý tisk
- Mimořádně nízké provozní náklady


Praktické umístění USB rozhraní na přední straně tiskárny poskytuje pohodlný a jednoduchý přístup a urychluje tak výstup dokumentů.



FS-C5150DN/FS-C5250DN flexibilitu manipulace s papírem s možností až 4/5 zásobníků pro širokou škálu formátů papíru a typů médií. Kapacita papíru na výstupu až 250 listů.



Možnost účtování tiskových nákladů 100 integrovaných kódů pro sofistikovanou kontrolu a omezení přístupu.



FS-C5150DN/FS-C5250DN

BAREVNÉ TISKÁRNY FORMÁTU A4



ECOSYS znamená ECOlogy, ECONomy a SYStemprinting. Zařízení ECOSYS jsou

vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a snižují náklady na údržbu, správu a spotřební materiál, a tím i celkové náklady na vlastnictví. Životnost tiskové válce, vývojnice a zažehlovací jednotky je u FS-C5150DN/FS-C5250DN navržena na 100 000 /200 000 stran. Jediným spotřebním materiálem je pouze toner, čili odpadní materiály nijak nezatežují životní prostředí. Modulární konstrukce umožňuje přidávání funkcí zkvalitňujících pracovní proces a integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Tisková zařízení Kyocera tak přijdou levněji Vás i životní prostředí.

PRESCRIBE IIc

Díky vlastnímu řídícímu jazyku PRESCRIBE IIc je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových souborech. Jsou přístupné podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě.

Prohlížeč KM-NET VIEWER

Prohlížeč KM-NET VIEWER umožňuje komplexní monitorování a kontrolu všech tiskáren a digitálních multifunkčních zařízení KYOCERA z kteréhokoliv PC a zajišťuje tak ideální správu sítě. Podporuje rovněž standardizovaný protokol SNMP.

Monitor stavu a příkazové centrum

Monitor stavu zobrazuje aktuální stav tiskáren a poskytuje přímý přístup do příkazového centra, kde lze modifikovat složitější nastavení, která není možno provádět standardními ovladači (např. síťová nastavení, nastavení klidového režimu nebo blokování ovládacího panelu).

Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Soubory PDF, XPS, TIFF a JPEG lze vytisknout přímo z paměti USB Flash (např. z USB disku) přes hostitelské rozhraní. Požadované dokumenty je možno vybrat přímo z ovládacího panelu tiskárny bez prostřednictví počítače.

Možnosti využití vytvořených profilů

Ovladač tiskárny KX může vytvořit přímé spojení mezi konkrétní aplikací a předdefinovaným nebo přizpůsobeným profilem. Všechny dokumenty MS Outlook mohou být například vždy tištěny černobíle s aktivovaným duplexním tiskem, což povede ke snížení spotřeby toneru a papíru.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Barevná laserová technologie Kyocera ECOSYS

Rychlost tisku

FS-C5150DN: 21 černobílých / barevných stran A4/min
FS-C5250DN: 26 černobílých / barevných stran A4/min

Rozlišení:

600 x 600 dpi

5 multibitovou technologii až 9 600 x 600 dpi

Provozní cyklus

FS-C5150DN: max. 50 000 stran za měsíc,

průměrně 2 800 stran za měsíc**

FS-C5250DN: max. 65 000 stran za měsíc,

průměrně 10 000 stran za měsíc**

Doba zahřívání

FS-C5150DN: méně než 32 sekund

FS-C5250DN: méně než 29 sekund

Doba do vytištění první strany

FS-C5150DN: méně než 10,5/12 sekund

při černobílém/barevném tisku

FS-C5250DN: méně než 9/10,5 sekund

při černobílém/barevném tisku

Napájecí soustava:

220/240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

FS-C5150DN: Tisk: 360 W;

Pohotovostní režim: 57 W; Klidový režim: 6 W

FS-C5250DN: Tisk: 428 W;

Pohotovostní režim: 58 W; Klidový režim: 7 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)

Tisk: 50dB(A)

Pohotovostní režim: 30dB(A)

Klidový režim: nezměrně nízký

Rozměry (Š x H x V)

FS-C5150DN: 390 mm x 523 mm x 370 mm

FS-C5250DN: 390 mm x 523 mm x 397 mm

Hmotnost

FS-C5150DN: cca 29,3 kg

FS-C5250DN: cca 30,2 kg

Certifikáty:

GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001

a směrnice o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita

Univerzální zásobník u FS-C5150DN na 250 listů;

60-163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal,

custom (105 x 148 – 216 x 356 mm)

Univerzální zásobník u FS-C5250DN na 500 listů;

60-163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal,

custom (105 x 148 – 216 x 356 mm)

Víceúčelová příhrádka na 50 listů; 60-220 g/m²; A4, A5, A6,

B5, B6, letter, legal, custom (70 x 138 mm – 216 x 356 mm)

Maximální kapacita včetně volitelných doplňků

FS-C5150DN: 1 300 listů

FS-C5250DN: 2 050 listů

Duplexní jednotka

Standardní duplexní jednotka na 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5,

letter, legal, custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Výstupní kapacita

250 listů potiskem dolů, čidlo plného zásobníku

TISKOVÉ FUNKCE

Processor: PowerPC 464 / 667 MHz

Paměť: Standardně 256 MB RAM, maximálně 1 280 MB RAM

Emulace

PCL6(5c, XL), KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3), XPS přímý

tisk, PDF přímý tisk s automatickým rozpoznáním emulace

Řídící jazyk:

PRESCRIBE IIc

Fonty/Čárové kódy:

93 sptřehovatelných fontů pro PCL/

PostScript, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font,

45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN128) s automat-

ickým generováním kontrolních součástí a podpora dvojdí-

menzionálních čárových kódů PDF- 417 pod PRESCRIBEM

(PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

Operační systémy:

Všechny stávající operační systémy

Windows, Mac OS X verze 10.2 a vyšší, UNIX, LINUX a také

další operační systémy dle požadavků.

Integrované účtování:

100 kódů pro jednotlivá oddělení

Standardní rozhraní:

USB 2.0 (vysokorychlostní),

hostitelské rozhraní pro flash paměť zařízení USB,

Fast Ethernet (10/100BaseTX), Slot pro volitelný interní

tiskový server, slot pro volitelnou kartu CompactFlash*

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem

Podavač papíru PF-520

Max. 500 listů, 60-163 g/m²; A4, B5, A5, letter, legal,

Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Podavač papíru PF-530

Max. 500 listů, 60-220 g/m²; A4, B5, A5, letter, legal,

Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Stolek CB-520

Dřevěný stolek s úložným prostorem (pojizdný),

přibližně 38,5 cm x 50 cm x 58 cm (Š x H x V)

Paměť

Rozšíření paměti: MDDR2-256: 256 MB;

MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1 024 MB

Karta CompactFlash*

CF-4 (4 GB) ukládání formulářů, fontů, log a maker

Paměť USB Flash: Podporuje přímý tisk PDF, XPS, TIFF

JPEG přes hostitelské rozhraní USB

Hard disk HD-5a (40GB): pouze u FS-C5250DN

UG-33: podpora ThinPrintu

Volitelné rozhraní

PS159: Wireless LAN (802,11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

FS-C5150DN

Zásobník toneru TK-580K

Mikrojemný černý toner na 3 500 stran A4 (ISO/IEC 19798)

Zásobníky tonerů TK-580C, TK-580M a TK-580Y

Mikrojemné tonery azurové, fialové a žluté,

každý na 2 800 stran A4 (ISO/IEC 19798)

Kapacita startovacího černého toneru

je 1 200 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798.

Kapacita startovacího azurového, fialového a žlutého toneru:

každý na 1 200 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798.

FS-C5250DN

Zásobník toneru TK-590K

Mikrojemný černý toner na 7 000 stran A4 (ISO/IEC 19798)

Zásobníky tonerů TK-590C, TK-590M a TK-590Y

Mikrojemné tonery azurové, fialové a žluté,

každý na 5 000 stran A4 (ISO/IEC 19798)

Kapacita startovacího černého toneru

je 3 500 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798.

Kapacita startovacího azurového, fialového a žlutého toneru:

každý na 2 500 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 1 rok. Kyocera zaručuje životnost válců

a vývojnic po dobu 3 let nebo do vytištění 100 000 stran

u FS-C5150DN a 200 000 stran u FS-C5250DN (která

okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna

používána a čistěna v souladu se servisními pokyny.

KYO LIFE Rozšíření záruky na místě až na 5 let

na tiskárnu a volitelné doplňky.



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

Váš Obchodní Partner KYOCERA:

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 562 246 – fax: 222 563 255

www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA MITA Corporation – www.kyoceramita.com

FS-C5150DN/FS-C5250DN – Česky – Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné.

Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto

datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky

nebo registrované obchodní značky svých společností. ** založeno na 36 měsíčním užívání.



Distributor