

## CHCETE PROFESIONÁLNÍ, UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT?

Tato nová multifunkční zařízení nabízí všechny výhody mimořádně kvalitního zpracování dokumentů a jsou tak vhodná pro všechny pracovní skupiny a menší kanceláře. Vyspělá funkčnost, jednoduché ovládání přes dotykový panel, a řada funkcí pro manipulaci s papírem, to vše v důmyslně navrženém kompaktním zařízení. Každý uživatel, kterému nejsou lhostejné náklady na tisk a bere ohled na životní prostředí, jistě ocení unikátní technologii ECOSYS, která prodlužuje životnost, eliminuje dopad na životní prostředí a snižuje tiskové náklady bez omezení spolehlivosti provozu.

- 25/30 černobílých stran A4 za minutu
- 12/15 černobílých stran A3 za minutu
- Doba do vytištění první strany: 9,2 sekund nebo méně
- Profesionální tisk, kopírování, barevné skenování i faxové funkce (fax volitelně)
- Kapacita až 1 600 listů a široké možnosti manipulace s papírem
- Snadná instalace a obsluha
- Jednoduché ovládání díky průvodci na panelu stroje
- Nízká hlučnost na úrovni stolních tiskáren
- Kompaktní, 360° všestranný moderní design se hodí do každé kanceláře
- Komponenty s dlouhou životností zajišťují výjimečnou efektivitu a spolehlivost
- Mimořádně nízké provozní náklady

Automatický  
oboustranný  
podavač originálů  
s kapacitou  
až 50 listů.



Přizpůsobitelný  
barevný dotykový  
panel nabízí rychlý  
a snadný přístup  
k často používaným  
funkcím.

Díky užití  
komponent  
s dlouhou životností,  
je toner jediným  
spotřebním mate-  
riálem potřebným  
pro vytištění prvních  
300 000 stran.



# FS-6025MFP/FS-6025MFP B/FS-6030MFP

## ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4/A3



ECOSYS znamená ECOlogy, ECONomy a SYStemprinting.

Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a snižují náklady údržby, správu a spotřební materiál, a tím i celkové náklady na vlastnictví. Životnost tiskového válce, vývojnice a zažehlovací jednotky je u FS-6025MFP/FS-6025MFP B/FS-6030MFP navržena na 300 000 stran. Jediným spotřebním materiálem je pouze toner, čili odpadní materiály nijak nezatežují životní prostředí. Modulární konstrukce umožňuje přidávání funkcí zkvalitňujících pracovní proces a integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Tisková zařízení Kyocera tak přijdou levněji Vás i životní prostředí.

### PRESCRIBE IIc

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE IIc je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových souborech. Jsou přístupné podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě.

### KM NetViewer

Prohlížeč KM-NET VIEWER umožňuje komplexní monitorování a kontrolu všech tiskáren a digitálních multifunkčních zařízení KYOCERA z kteréhokoliv PC a zajišťuje tak ideální správu sítě. Podporuje rovněž standardizovaný protokol SNMP.

### Monitor stavu a příkazové centrum

Monitor stavu zobrazuje aktuální stav tiskáren a poskytuje přímý přístup do příkazového centra, kde lze modifikovat složitější nastavení, která není možno provádět standardními ovladači (např. síťová nastavení, nastavení klidového režimu nebo blokování ovládacího panelu).

### Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Soubory PDF, XPS, TIFF a JPEG lze vytisknout přímo z paměti USB Flash (např. z USB disku) přes hostitelské rozhraní. Požadované dokumenty je možno vybrat přímo z ovládacího panelu tiskárny bez prostřednictví počítače.

### OBECNÉ VLASTNOSTI

**Technologie:** Černobílá laserová technologie Kyocera ECOSYS

**Rychlost tisku:** FS-6025MFP: 25/12 stran A4/A3/min  
FS-6030MFP: 30/15 stran A4/A3/min

**Rozlišení:** 600 x 600 dpi (tisk, skenování, kopírování)

#### Provozní cyklus

FS-6025MFP: max. 80 000 stran za měsíc, průměrně 4 000 stran za měsíc\*\*

FS-6030MFP: max. 100 000 stran za měsíc, průměrně 5 000 stran za měsíc\*\*

**Doba zahřívání:** Méně než 20 sekund

**Doba do vytištění první strany:** Méně než 8 sekund

#### Doba do vytištění první kopie

9,2 sekund nebo méně (z podavače originálů), 7,8 sekund nebo méně (ze skla)

**Napájecí soustava:** 220/240 V, 50/60 Hz

#### Spotřeba energie

FS-6025MFP: Tisk: 553 W; Kopírování: 553 W; Pohotovostní režim: 119 W; Klidový režim: 1 W

FS-6030MFP: Tisk: 570 W; Kopírování: 570 W; Pohotovostní režim: 119 W; Klidový režim: 1 W

#### Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)

Kopírování/tisk: 46,4 dB(A)

Pohotovostní režim: 26,4 dB(A)

#### Rozměry včetně vrchního krytu originálu

(Š x H x V): 590 x 590 x 586,5 mm (FS-6025MFP/B)

#### Rozměry včetně oboustranného podavače originálů

(Š x H x V): 590 x 590 x 694 mm (FS-6025MFP/FS-6030MFP)

#### Hmotnost včetně vrchního krytu originálu

cca 46,5 kg včetně zásobníku toneru

#### Hmotnost včetně oboustranného podavače originálů

cca 52,2 kg včetně zásobníku toneru

#### Certifikáty:

GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001

s směrnice o ochraně životního prostředí ISO 14001.

### ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí.

#### Vstupní kapacita

Univerzální zásobník na 500 listů; 60-163 g/m<sup>2</sup>,

A3, A4, A5, B5, letter, legal, folio,

Víceúčelová přihrádka na 100 listů; 45-256 g/m<sup>2</sup>,

(52-163 g/m<sup>2</sup> pro větší velikost než A4/letter);

A3, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, obálky,

Custom (98 x 148 – 297 x 432 mm)

#### Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků

1 600 listů

#### Duplexní jednotka

Standardní duplexní jednotka na 60-163 g/m<sup>2</sup>

#### Oboustranný podavač originálů:

50 listů, jednostranné skenování 45-160 g/m<sup>2</sup>, duplexní skenování 50-120 g/m<sup>2</sup>, A3,

A4, A5, B5, letter, legal, custom (140 x 182 – 297 x 432 mm),

(FS-6025MFP/FS-6030MFP)

#### Výstupní kapacita:

Max. 300 listů, 250 listů potiskem

dolů (hlavní přihrádka) + 50 listů (oddělováč úlohy)

### TISKOVÉ FUNKCE

**Procesor:** PowerPC 464 / 800 MHz

**Paměť:** Standardně 512 MB, volitelně max. 1 536 MB

**Emulace:** PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3),

PDF přímý tisk, XPS přímý tisk

**Řídicí jazyk:** PRESCRIBE IIc

#### Fonty/Čárové kódy

93 obrysových fontů (PCL6, KPDL3) + 8 (Windows Vista),

OCR: OCR-A, OCR-A kana, OCR-B, OCR-B kana, OCR-kana

bitmapové fonty, 45 typů jednodimenzionálních čárových

kódů, 1 typ dvojdimenzionálních čárových kódů (PDF-417)

#### Operační systémy:

Všechny stávající operační systémy

Windows, Mac OS X verze 10.2 a vyšší, Unix, Linux a také

další operační systémy dle požadavků.

**Integrované účtování:** 100 kódů pro jednotlivá oddělení

**Funkce tisku:** Šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk

e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3

**Standardní rozhraní:** USB 2.0 (vysokorychlostní),

USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, slot pro

volitelný tiskový server, slot pro volitelnou paměťovou kartu

### KOPIROVACÍ FUNKCE

**Max. velikost originálu:** A3/ledger

**Souvislé kopírování:** 1-999

**Zvětšení / zmenšení:** 25-400% po 1% krocích

**Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení**

5 hodnot zvětšení / 5 hodnot zmenšení

#### Digitální funkce:

skenování do paměti, třídění,

2 a 4 originály na jednu kopii, rezervování úlohy, prioritní

tisk, program, automatické duplexní kopírování, rozdělená

kopie, souvislé skenování, automatická změna zásobníků

(je nutný PF-470 nebo PF-471), kontrola hustoty kopírování,

prevence proti prosvitání

**Expoziční módy:** Automatický, ruční: po 7 krocích

#### Kvalita obrazu

text, foto, text + foto, grafika/mapa, kopie/tisk

### SKENOVACÍ FUNKCE

**Funkce:** skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování

do PC, skenování do USB Host, síťový TWAIN, WSD sken

**Rychlost skenování:** černobíle - 40 orig./min.

(300 dpi, A4), barevně - 20 orig./min. (300 dpi, A4)

**Rozlišení skenování:** 600, 400, 300, 200 dpi

(256 odstínů šedi na jednu barvu)

**Max. velikost originálu:** A3, ledger

**Typy originálu:** Text, foto, text + foto, OCR

**Formát výstupu:** TIFF, PDF, JPEG, XPS

**Formát komprese:** MMR/JPEG

**Funkce:** integrovaný adresář, šifrovaný přenos dat,

vícenásobné odesílání (e-mail, fax, složka SMB/FTP; tisk)

**Rozhraní:** Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB Host 2.0

### FAXOVÉ FUNKCE (volitelné)

**Kompatibilita:** ITU-T Super G3

**Rychlost modemu:** Max. 33,6 kbps

**Rychlost odesílání:** Méně než 3 sekundy

**Rychlost skenování:** 2 sekundy (Quick Scanning, Bitmap)

### Hustota skenování:

Normal: 8 bodů/mm x 3,85 řádků/mm

Fine: 8 bodů/mm x 7,7 řádků/mm

Superfine: 8 bodů/mm x 15,4 řádků/mm

Ultrafine: 16 bodů/mm x 15,4 řádků/mm

Půltón: 8 bodů/mm x 7,7 řádků/mm

**Maximální velikost originálu:** A3, ledger

**Metoda komprese:** JBIG, MMR, MR, MH

**Příjem do paměti:** 700 listů nebo více

**Adresář:** 200 faxových čísel

**Funkce:** Síťové faxování, duplexní přenos a příjem, šifrovaný

přenos a příjem, přenos a příjem na výzvu, rozesílání

**Rozhraní**

Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, telefonické rozhraní

### VOLITELNÉ DOPLŇKY

#### Manipulace s papírem

##### Podavač papíru PF-470

Max. 500 listů, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, B5, A5, letter, legal,

Custom (98 x 148 mm – 297 x 432 mm)

##### Podavač papíru PF-471

Max. 2x 500 listů, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, B5, A5, letter, legal,

Custom (98 x 148 mm – 297 x 432 mm)

##### Dokončovací zařízení DF-470

Max. 500 listů, 52-256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, B5, A5, letter, legal,

Custom (98 x 148 mm – 297 x 432 mm), vyžaduje AK-470

**Propojovací kit AK-470:** pro DF-470

##### Stolek CB-470

Dřevěný stolek vysoký s úložným prostorem (pojízdný)

##### Stolek CB-471

Dřevěný stolek nízký (pouze pro sestavy s PF-470 nebo PF-471)

##### Stolek CB-472

Kovový stolek vysoký s úložným prostorem (pojízdný)

##### Stolek CB-473

Kovový stolek nízký (pouze pro sestavy s PF-470 nebo PF-471)

##### Paměť

**Rozšíření paměti:** MDDR2-256: 256 MB;

MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1 024 MB

##### Karta CompactFlash\*

CF-4 (4 GB) ukládání formulářů, fontů, log a maker

##### Ostatní

**Paměť USB Flash:** podporuje přímý tisk a skenování

souborů PDF, XPS, TIFF, JPEG přes hostitelské rozhraní USB

**UG-33:** podpora ThinPrintu

##### Volitelné rozhraní

**Faxový systém (U)**

**IB-50:** Síťová karta, Gigabit Ethernet

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

#### Zásobník toneru TK-475:

Mikrojemný černý toner na 15 000 stran A4 (ISO/IEC 19752)

Kapacita startovacího toneru je 3 000 stran A4

v souladu s normou ISO/IEC 19752

### ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců

a vývojnic po dobu 2 let nebo do vytištění 300 000 stran

(která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna

používána a čistěna v souladu se servisními pokyny

### KYO LIFE

Rozšíření záruky na místě až na 5 let

na tiskárnu a volitelné doplňky.



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

**Váš Obchodní Partner KYOCERA:**

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 562 246 – fax: 222 563 255  
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA MITA Corporation – www.kyoceramita.com

FS-6025\_6030MFP/FS-6025MFP B – Český – Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností. \*\* založeno na 36 měsíčním užívání

**KYOCERA**  
Distributor