

FS-C8020MFP/FS-C8025MFP

BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4/A3

► print ► copy ► scan ► fax

CHCETE KOMPAKTNÍ, BAREVNÉ, PROFESIONÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT?

Tato nová barevná multifunkční zařízení s technologií ECOSYS, vyhovují všem požadavkům vaší kanceláře. Nabízí vysoce pokročilé funkce, které jsou přístupné prostřednictvím barevného dotykového panelu s intuitivním průvodcem. Tyto stroje jsou vybaveny tradičními komponenty KYOCERA s dlouhou životností, čímž je zajištěna vysoká spolehlivost s výjimečně nízkými náklady na tisk a s výrazně menšími dopady na životní prostředí. Nezáleží zda tisknete, kopírujete, skenujete nebo faxujete ve formátu A4 či A3, barevně nebo černobíle, tato kompaktní zařízení nabízí řadu možností pro manipulaci s papírem, které se budou perfektně hodit pro vaše individuální požadavky na správu dokumentů.

- 20/25 černobílých / barevných stran A4 za minutu
- 10/13 černobílých / barevných stran A3 za minutu
- Doba do vytištění první strany: 11/10 sekund nebo méně
- Profesionální tisk, kopírování, skenování i faxové funkce (fax volitelně)
- Vysoké rozlišení barevného tisku
- Kapacita až 1 600 listů a široké možnosti manipulace s papírem
- Snadná instalace a obsluha
- Jednoduché ovládání díky průvodci na panelu stroje
- Nízká hlučnost na úrovni stolních tiskáren
- Kompaktní, 360° všestranný stylový design
- Komponenty s dlouhou životností zajišťují výjimečnou efektivitu a spolehlivost
- Mimořádně nízké provozní náklady ve své třídě



Automatický
oboustranný
podavač originálů
s kapacitou
až 50 listů.

Všechny skenované
dokumenty lze
v zabezpečené, kódova-
né podobě poslat přímo
do jakékoli složky, na
jakékoli PC, hostitelské
rozhraní USB nebo emai-
lový účet ve vaší síti.



Přizpůsobitelný
barevný dotykový
panel nabízí rychlý
a snadný přístup
k často používaným
funkcím.



FS-C8020MFP/FS-C8025MFP

BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4/A3

ECOSYS ECOSYS znamená ECOlogy, EConomy a SYStemprinting. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a snižují náklady na údržbu, správu a spotřební materiál, a tím i celkové náklady na vlastnictví. Životnost tiskového válce, vývojnice a zažehlovací jednotky je u FS-C8020MFP/FS-C8025MFP navržena na 200 000 stran. Jediným spotřebním materiálem je pouze toner, čili odpadní materiály nijak nezatežují životní prostředí. Modulární konstrukce umožňuje přidávání funkcí kvalitnějších pracovních procesů a integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Tisková zařízení Kyocera tak přijdou levněji Vás i životní prostředí.

PRESCRIBE IIc

Díky vlastnitému řídicímu jazyku PRESCRIBE IIc je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových souborech. Jsou přístupné podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě.

Prohlížeč KM-NET VIEWER

Prohlížeč KM-NET VIEWER umožňuje komplexní monitorování a kontrolu všech tiskáren a digitálních multifunkčních zařízení KYOCERA z kteréhokoliv PC a zajišťuje tak ideální správu sítě. Podporuje rovněž standardizovaný protokol SNMP.

Monitor stavu a příkazové centrum

Monitor stavu zobrazuje aktuální stav tiskáren a poskytuje přímý přístup do příkazového centra, kde lze modifikovat složitější nastavení, která není možno provádět standardními ovladači (např. síťová nastavení, nastavení klidového režimu nebo blokování ovládacího panelu).

Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Soubory PDF, XPS, TIFF a JPEG lze výtisknout přímo z paměti USB Flash (např. z USB disku) přes hostitelské rozhraní. Požadované dokumenty je možno vybrat přímo z ovládacího panelu tiskárny bez prostřednictví počítače.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Barevná laserová technologie Kyocera ECOSYS
Rychlost tisku

FS-C8020MFP: 20/10 stran A4/A3/min v černobílém nebo barevném provedení
FS-C8025MFP: 25/13 stran A4/A3/min v černobílém nebo barevném provedení

Rozlišení: 600 x 600 dpi (tisk, skenování, kopírování)

Provozní cyklus

FS-C8020MFP: max. 100 000 stran za měsíc, průměrně 2 500 stran za měsíc**
FS-C8025MFP: max. 100 000 stran za měsíc, průměrně 3 000 stran za měsíc**

Doba zahřívání: FS-C8020MFP: méně než 55 sekund
FS-C8025MFP: méně než 45 sekund

Doba do vytištění první strany

FS-C8020MFP: méně než 11/14 sekund při černobílém/barevném tisku
FS-C8025MFP: méně než 10/12 sekund při černobílém/barevném tisku

Doba do vytištění první kopie

FS-C8020MFP: méně než 12,7/15,6 sekund při černobílém/barevném kopírování
FS-C8025MFP: méně než 11,7/13,6 sekund při černobílém/barevném kopírování

Napájecí soustava: 220/240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

FS-C8020MFP: Tisk: 567 W; Kopírování: 567 W; Pohotovostní režim: 135 W; Klidový režim: 1 W
FS-C8025MFP: Tisk: 607 W; Kopírování: 607 W; Pohotovostní režim: 139 W; Klidový režim: 1 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)

Kopírování / tisk: 47 dB(A) u FS-C8020MFP, 49 dB(A) u FS-C8025MFP
Pohotovostní režim: 35 dB(A)

Rozměry včetně oboustranného podavače originálů

(Š x H x V): 590 x 590 x 748 mm

Hmotnost včetně oboustranného podavače originálů:

cca 80 kg včetně zásobníku toneru

Certifikáty:

GS, TÜV, CE
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita

Univerzální zásobník na 500 listů; 60-256 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio
Víceúčelová přihrádka na 100 listů; 60-256 g/m², (52-163 g/m² pro větší velikost než A4/Letter); A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, obálky, Custom (98 x 148 mm – 297 x 432 mm)

Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků
1600 listů

Duplexní jednotka

Standardní duplexní jednotka na 60 – 220 g/m²

Oboustranný podavač originálů:

50 listů, jednostranné skenování 45-160 g/m², duplexní skenování 50-120 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Custom (140 x 182 – 297 x 432 mm)

Výstupní kapacita: Max. 280 listů, 250 listů potiskem dolů (hlavní přihrádka) + 30 listů (oddělovací úlož)

Váš Obchodní Partner KYOCERA:

TISKOVÉ FUNKCE

Procesor: PowerPC 464 / 800 MHz

Paměť

Standardně 1 024 MB RAM, volitelně max. 2 048 MB RAM
Emulace: PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk

Řídicí jazyk: PRESCRIBE IIc

Fonty/Čárové kódy: 93 obyčasných fontů (PCL6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů, 1 typ dvojrozměrného čárového kódu (PDF-417)

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.2 a vyšší, Unix, Linux a také další operační systémy dle požadavků.

Funkce tisku: Sifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3 a soukromý tisk (vyžaduje rozšíření paměti)

Integrované účtování: 100 kódů pro jednotlivá oddělení
Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, slot pro volitelný tiskový server, slot pro volitelnou kartu CompactFlash

KOPIROVACÍ FUNKCE

Max. velikost originálu: A3/Ledger

Souvisele kopírování: 1-999

Zvětšení / zmenšení: 25-400% po 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení

5 hodnot zvětšení / 5 hodnot zmenšení

Digitální funkce: skenování do paměti, třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, rezervování úlohy, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, rozdělená kopie, souvislé skenování, automatická změna zásobníku (je nutný PF-470 nebo PF-471), kontrola hustoty kopírování, prevence proti prosivání

Expoziční módy: Automatický, ruční: po 7 krocích

Kvalita obrazu

text, foto, text + foto, grafika/mapa, tištěný dokument

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce

skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, síťový TWIN, WIA, WSD sken

Rychlost skenování

40 orig./min (300 dpi, A4), černobíle i barevné
Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200, 400 x 200, 200 x 100 dpi (256 odstínů šedi na jednu barvu)

Max. velikost originálu: A3, Ledger

Typy originálu: Text, foto, text + foto, OCR

Formát výstupu: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

Formát komprese: MMR/JPEG

Funkce: integrovaný adresář, podpora Active Directory, sifrovaný přenos dat, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, složka SMB/FTP, tisk)

FAXOVÉ FUNKCE (volitelné)

Kompatibilita: ITU-T G3

Rychlost modemu: Max. 33,6 kbps

Rychlost odeslání: Méně než 3 sekundy

Rychlost skenování: 2 sekundy (Quick Scanning, Bitmap)

Hustota skenování:

Normal: 8 bodů/mm x 3,85 řádků/mm

Fine: 8 bodů/mm x 7,7 řádků/mm

Superfine: 8 bodů/mm x 15,4 řádků/mm

Ultrafine: 16 bodů/mm x 15,4 řádků/mm

Půltón: 256 odstínů šedi

Maximální velikost originálu: A3/Ledger

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Příjem do paměti: 700 listů nebo více

Adresář

200 (osobních adres) + 50 vstupů (skupinových adres)

Funkce: Síťové faxování, duplexní přenos a příjem, sifrovaný přenos a příjem, přenos a příjem na výzvu, rozesílání

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem

Podavač papíru PF-470

Max 500 listů, 60-256 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (98 x 148 mm – 297 x 432 mm)

Podavač papíru PF-471

Max 2x 500 listů, 60-256 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (98 x 148 mm – 297 x 432 mm)

Dokončovací zařízení DF-470

Max. 500 listů, 60-256 g/m², A3, A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (98 x 148 mm – 297 x 432 mm), tři pozice sešívání až 50 listů A4 nebo 25 listů A3, vyžaduje AK-470

Propojovací kit AK-470: pro DF-470

Stolek CB-470

Dřevěný stolek vysoký s úložným prostorem (pojizdný)

Stolek CB-471

Dřevěný stolek nízký (pouze pro sestavy s PF-470 nebo PF-471)

Stolek CB-472

Kovový stolek vysoký s úložným prostorem (pojizdný)

Stolek CB-473

Kovový stolek nízký (pouze pro sestavy s PF-470 nebo PF-471)

Paměť

Rozšíření paměti: MDDR2-256: 256 MB;

MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1 024 MB

Karta CompactFlash*

CF-4 (4 GB) ukládání formulářů, fontů, log a maker

Ostatní

Paměť USB Flash: podporuje přímý tisk a skenování souborů PDF, XPS, TIFF, JPEG přes hostitelské rozhraní USB

UG-33: podpora ThinPrintu

Volitelné rozhraní

Faxový systém (U)

IB-50 Gigabitový tiskový server

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník toneru TK-895K:

Mikrojemný černý toner na 12 000 stran A4 (ISO/IEC 19798)

Zásobníky tonerů TK-895C, TK-895M, TK-895Y:

Mikrojemné tonery azurové, fialové a žluté, každý na 6000 stran A4 (ISO/IEC 19798)

Kapacita startovacího toneru černého je 3 000 stran A4. Kapacita startovacího toneru azurového, fialového a žlutého: každý 1 500 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojnic po dobu 2 let nebo do vytištění 200 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čistěna v souladu se servisními pokyny.

KYO LIFE Rozšíření záruky na místě až na 5 let na tiskárnu a volitelné doplňky.



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 562 246 – fax: 222 563 255

www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA MITA Corporation – www.kyoceramita.com

FS-C8020MFP/FS-C8025MFP – Český – Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné.

Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashetu.

Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky

nebo registrované obchodní známky společností. ** založeno na 60 měsíčním užívání

KYOCERA

Distributor