

# TASKalfa 6550ci/ TASKalfa 7550ci

► print ► copy ► scan ► fax

BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3

## CHCETE TU NEJLEPŠÍ KVALITU BAREV OD RYCHLÉ A SPOLEHLIVÉ MULTIFUNKKCE?

Rychlá, efektivní, produktivní a spolehlivá: to jsou nová multifunkční zařízení TASKalfa 6550ci/ TASKalfa 7550ci. Standardní kapacita 4 150 listů, je rozšiřitelná až na 7 650 listů. V kombinaci s volitelným dokončovacím zařízením na 4000 listů jsou tato nová multifunkční zařízení ideálním řešením i pro ty nejtěžší tiskové úlohy. S pokročilou technologií barev, máte zaručen opravdu vynikající barevný výstup.

- Až 65/70 barevných stran A4 za minutu
- Vyspělá technologie barev, pro dosažení výborné kvality
- Standardní síťový barevný vysokorychlostní tisk a skenování
- Volitelný EFI Fiery controller a správa barev
- Standardně 2 GB RAM + 320 GB HDD
- Široká škála médií – až 300g/m<sup>2</sup>, 304,8 x 457,2 mm a tisk bannerů
- Standardní vstupní kapacita 4 150 listů, rozšiřitelná až na 7 650 listů
- Rozšiřitelné faxové funkce: duální fax, síťový fax a internet fax
- Rozšiřitelné zabezpečovací funkce: volitelně Data Security Kit, Copy Guard Kit, USB IC Card Reader
- Komponenty s dlouhou životností zaručují nebyvalou účinnost a spolehlivost



Barevný dotykový panel s velkými, snadno srozumitelnými ikonami, poskytuje jednoduché a jasné ovládání.

Zvolte si boční vysokokapacitní zásobník papíru, který bude vyhovovat vašim vysokoobjemovým tiskům.



TASKalfa 

 KYOCERA

# TASKalfa 6550ci/ TASKalfa 7550ci BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3



Modely TASKalfa 6550ci a TASKalfa7550ci jsou vybaveny komponenty s dlouhou životností, které zaručují jejich účinný a spolehlivý provoz a umožňují dostát náročným požadavkům rušného kancelářského provozu.

TASKalfa 6550ci i TASKalfa 7550ci zajistí vysokou produktivitu a maximální flexibilitu při minimálním dopadu na životní prostředí.

## OBEČNÉ VLASTNOSTI

### Technologie

Barevná laserová technologie Kyocera, HyPAS platforma

### Rychlost tisku

TASKalfa 6550ci: až 65/32 stran A4/A3/min barevně i čb  
TASKalfa 7550ci: až 70/35 stran A4/A3/min barevně  
75/37 stran A4/A3/min čb

**Rozlišení:** 600 x 600 dpi, s multibitovou technologií zvýšené kvality tisku až 9 600 dpi x 600 dpi

**Doba zahřívání:** 60 sekund nebo méně od zapnutí

### Doba do vytištění první strany

Méně než 5,4/4,8 sekund při černobílém tisku  
Méně než 6,2/5,9 sekund při barevném tisku

**CPU:** IBM PowerPC 750GL/916 MHz

**Paměť (standard, max.):** 2GB RAM + 320 GB HDD

**Standardní rozhraní:** USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelný tiskový server, slot pro volitelnou kartu CompactFlash, slot pro volitelný Fax System

### Rozměry (Š x H x V)

685 x 801 x 1 053 mm (DP, nezahrnuje operační panel)  
1 039 x 801 x 1 347 mm (DP včetně operačního panelu)

**Hmotnost:** Hlavní jednotka cca 183 kg

**Napájecí soustava:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

### Spotřeba energie

TASKalfa 6550ci: Tisk: 1 570 W (barevně), 1 420 W (černobíle); Pohotovostní režim: 330 W; Klidový režim: 23 W  
TASKalfa 7550ci: Tisk: 1 680 W (barevně), 1 420 W (černobíle); Pohotovostní režim: 330 W; Klidový režim: 23 W

### Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)

Tisk: 75 dB(A) barevně i černobíle  
Pohotovostní režim: 58 dB(A)

### Certifikáty

GS, TÜV, CE  
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. Je kompatibilní s RoHS.

## ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

### Vstupní kapacita

Univerzální zásobník na 2 x 500 listů; 60-256 g/m<sup>2</sup>, A5R-304,8 x 457,2 mm  
Velkokapacitní zásobník na papír 2 x 1 500 listů, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5  
Víceúčelová přihrádka na 150 listů, 60-300 g/m<sup>2</sup>; A6R-304,8 x 457,2 mm, banner max. 304,8 x 1,219,2 mm

**Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků**  
7 650 listů formátu A4

**Podavač originálů** (jednoprůchodové oboustranné skenování): 270 listů; 35-220 g/m<sup>2</sup> (jednostranné), 50-220 g/m<sup>2</sup> (duplexní); A5R-A3

**Duplexní jednotka:** Standardní duplexní jednotka A5R-304,8 x 457,2 mm, 60 – 256 g/m<sup>2</sup>

**Výstupní kapacita:** 420 listů standardní multifunkční třídici na 70 listů, copy tray (D) – volitelně: horní na 100 listů, dolní na 250 listů

## TISKOVÉ FUNKCE

**Rídící jazyk:** PRESCRIBE IIc

**Emulace:** PCL6 (PCL5c/ PCL-XL), KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk

Váš Obchodní Partner KYOCERA:

**Operační systémy:** Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 a vyšší, Unix, Linux a také další operační systémy dle požadavků

### Fonty / Čárové kódy

93 obrysových fontů (PCL), 136 fontů (KPDL3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů, 1 typ dvojrůzoměrného čárového kódu (PDF- 417)

### Funkce tisku

Šířovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlá kopie, nejprve korektury, důvěrný tisk, ukládání úloh a správa úloh

## KOPIROVACÍ FUNKCE

**Maximální velikost originálu:** A3

**Souvislé kopírování:** 1–999

**Zoom:** 25–400 % v 1 % krocích

### Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení

5 hodnot zvětšení / 5 hodnot zmenšení

**Digitální funkce:** Vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, opakované kopírování obrázku, číslování stránek, režim přebalu, brožura, režim přerušování kopírování, předtisk

### Expoziční módy

automatický, ruční: po 7 nebo 13 krocích

**Kvalita obrazu:** text, foto, text + foto, mapa

## SKENOVAČÍ FUNKCE

**Funkce:** Skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Hostu, skenování do schránky, síťový TWAIN, WSD sken

**Rychlost skenování** (A4, 300dpi, duální skenování)  
200 orig./min černobíle, 150 orig./min barevně

### Rozlišení skenování

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 odstínů šedi na jednu kopii)

**Typy originálů:** Text, foto, text + foto, OCR

**Maximální velikost originálu:** A3

**Síťový protokol:** TCP/IP

### Typy souborů

PDF (vysoká komprese, šifrování, PDF/A) JPEG, TIFF, XPS

## FAXOVÉ FUNKCE (volitelné)

**Kompatibilita:** ITU-T Super G3

**Rychlost modemu:** Max. 33,6 kbps

**Přenosová rychlost:** Maximálně 3 sekundy (JBIG)

### Hustota skenování

Normální: 8 bodů/mm x 3,85 řádky/mm  
Kvalitní: 8 bodů/mm x 7,7 řádky/mm  
Superkvalitní: 8 bodů/mm x 15,4 řádky/mm  
Ultrakvalitní: 16 bodů/mm x 15,4 řádky/mm  
půlton

**Maximální velikost originálu:** A3

**Metoda komprese:** JBIG, MMR, MR, MH

**Paměť:** Standardně 12 MB, max. 120 MB

### Funkce

volitelné internetové faxování, síťové faxování, rotační přenos, rotační příjem, duplexní příjem faxu, příjem do paměti, schránka, vzdálená diagnostika, skenování mezi dvěma faxovými systémy

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

### Zásobník toneru TK-8705K

Černý toner na 70 000 stran A4 při 5% pokrytí

### Zásobník toneru TK-8705C, TK-8705M, TK-8705Y

Toner azurový, fialový a žlutý, každý na 30 000 stran A4 při 5% pokrytí

### WT-861 nádoba na odpadní toner

150 000 listů (při 5% pokrytí čb:barva=6:4)

### Spionkové zásobníky

SH-10 pro BF-730

SH-12 pro DF-790

## VOLETNÉ DOPLŇKY

### Faxový systém (V)

**Souprava internetového faxování (A)**

**Tiskový systém (I1):** Fiery Controller

**Rozhraní tiskového systému Kit (A):** deska pro Fiery

### Manipulace s papírem

### Zásobník papíru PF-730

2 x 500 listů, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A5R-304,8 x 457,2 mm, Folio

### Velkokapacitní zásobník papíru PF-740

3 000 listů, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter

### Velkokapacitní boční zásobník papíru A4 PF-770

3 000 listů, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

### Multimediální zásobník papíru s průchozí jednotkou

**PF-780:** 500 listů, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A5R-304,8 x 457,2 mm

### Sešivač finišer DF-790:

Hlavní přihrádka:  
max. 4 000 listů A4 (3 000 listů v konfiguraci s BF-730);  
max. 60-300 g/m<sup>2</sup>; max. B5R-304,8 x 457,2 mm  
Vedlejší přihrádka: 200 listů A4; 60-300 g/m<sup>2</sup>; A6R-A3  
Vedlejší přihrádka (horní): 100 listů; 60-300 g/m<sup>2</sup>; A6R-A4  
Sešívání na třech místech až 65 listů A4 nebo 30 listů A3, B5-304,8 x 457,2 mm

### Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-790

2 otvory/ 4 otvory/ švédský typ, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

### Multifunkční třídici MT-730 pro DF-790

7 přihrádek x 100 listů A4, 50 listů A3/B4, 60-163 g/m<sup>2</sup>

### Składací jednotka brožur BF-730 pro DF-790

Max. 64 stran (16 listů) ohybná a sešívání brožury  
60-256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R, obal 60-220 g/m<sup>2</sup> (jednostranné),  
trojitě skládání: 60-120 g/m<sup>2</sup>, multi trojitě skládání:  
5 listů (60-90 g/m<sup>2</sup>), 3 listy (91-120 g/m<sup>2</sup>)

### Paměť

#### Karta CompactFlash®

1 slot (až 4 GB) pro ukládání formulářů, fontů, log a maker

### Faxová paměť

**MM-16-128:** zobrazovací paměť (120 MB)

### Zabezpečení

#### Souprava zabezpečení dat (E)

ISO 15408 (obecné podmínky) se stupněm zabezpečení EAL3

#### Souprava zabezpečení tištěných dokumentů (A)

#### USB IC čtečka karet

**UG-33:** podpora ThinPrintu

**UG-34:** emulace (IBM Proprinter/ EPSON LQ-850/Diablo 630)

### Volitelné rozhraní

**IB-50:** Gigabitový ethernetový tiskový server

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**Copy tray (D):** horní na 100 listů, dolní na 250 listů



HyPAS™



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

**KYOCERA**

Distributor

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 562 246 – fax: 222 563 255  
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA MITA Corporation – www.kyoceramita.com

TASKalfa6550ci/7550ci - Česky. Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.