

TASKalfa 6500i/ TASKalfa 8000i

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3

► print ► copy ► scan ► fax

POTŘEBUJETE PRODUKTIVNÍ, VYSOCE SPOLEHLIVÉ, MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ?

TASKalfa 6500i a 8000i jsou vysoce produktivní a výkonná multifunkční zařízení s funkcemi pro vysoce objemové tisky, kopírování, faxování a skenování. Široký výběr možností manipulace s papírem a nastavitelné dokončovací funkce umožňují zpracování vlastních jedinečných požadavků, a zvyšují tak optimalizaci a produktivitu zpracování vašich dokumentů. Silná, vysoce výkonná multifunkční zařízení, která se perfektně hodí do centralizovaného tiskového oddělení či do kanceláří s vysokými objemy tisku.

- Až 65/80 stran A4 za minutu
- Standardně 2 GB RAM, 320 GB HDD
- Standardní funkce síťového tisku a barevného skenování
- Rozšiřitelné faxové funkce: duální fax, síťový fax a internet fax
- Rozšiřitelné zabezpečovací funkce: volitelně Data Security Kit, Copy Guard Kit, USB IC Card Reader
- Široká škála médií – až 300g/m², tisk bannerů až 1,2m
- Standardní vstupní kapacita 4 150 listů, rozšiřitelná až na 7 650 listů
- Nastavitelné možnosti manipulace s papírem včetně sešivačky a skládačky brožur
- Komponenty s dlouhou životností zaručují nebyvalou účinnost a spolehlivost



Modulární velkokapacitní finišer s volitelným výstupním třídícím, děrovacím a skládacím jednotkou brožur.



Standardní duplexní podavač originálů na 270 listů skenuje rychlostí až 160 obrazů/min.



TASKalfa 6500i/ TASKalfa 8000i ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3



Modely TASKalfa 6500i, TASKalfa 8000i jsou vybaveny komponenty s dlouhou životností, které zaručují jejich účinný a spolehlivý provoz a umožňují dostat náročným požadavkům rušného kancelářského provozu.

TASKalfa 6500i a TASKalfa 8000i zajistí vysokou produktivitu a maximální flexibilitu při minimálním dopadu na životní prostředí.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie

Černobílá laserová technologie Kyocera, HyPAS platforma

Rychlost tisku

TASKalfa 6500i: až 65/32 stran A4/A3/min
TASKalfa 8000i: až 80/40 stran A4/A3/min

Rozlišení: 600 x 600 dpi, s multibitovou technologií zvýšené kvality tisku až 9 600 dpi x 600 dpi

Doba zahřívání: 30 sekund nebo méně od zapnutí

Doba do vytištění první strany

TASKalfa 6500i: 5,2 sekund nebo méně
TASKalfa 8000i: 4,7 sekund nebo méně

CPU: IBM PowerPC 750CL/800 MHz

Paměť (standard, max.): 2GB RAM + 320 GB HDD

Standardní rozhraní

TASKalfa 6500i: USB 2.0 [vysokorychlostní], USB Host Interface, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, CF slot
TASKalfa 8000i: USB 2.0 [vysokorychlostní], USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelný tiskový server, slot pro volitelnou kartu CompactFlash, slot pro volitelný Fax System

Rozměry (Š x H x V)

685 x 723 x 1 053 mm (DP, bez operačního panelu)
1 039 x 723 x 1 347 mm (DP; včetně operačního panelu)

Hmotnost: Hlavní jednotka cca 152 kg

Napájecí soustava: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

TASKalfa 6500i: Tisk: 1 210 W; Pohotovostní režim: 300 W;
Klidový režim: 20 W
TASKalfa 8000i: Tisk: 1 410 W; Pohotovostní režim: 300 W;
Klidový režim: 20 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)

Tisk: 75 dB(A)
Pohotovostní režim: 58 dB(A)

Certifikáty

GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. Je kompatibilní s RoHS.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita

Univerzální zásobník na 2 x 500 listů; 60-256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm
Velkokapacitní zásobník na papír 2 x 1 500 listů, 60-256 g/m², A4, B5
Víceúčelová příhrádka na 150 listů, 60-300 g/m²; A6R-304,8 x 457,2 mm, banner max. 304,8 x 1,219,2 mm

Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků
7 650 listů formátu A4

Podavač originálů (jednostranné oboustranné skenování): 270 listů; 35-220 g/m² (jednostranné), 50-220 g/m² (duplexní); A5R-A3

Duplexní jednotka: Standardní duplexní jednotka A5R-304,8 x 457,2 mm, 60 - 256 g/m²

Výstupní kapacita: 420 listů standardní multifunkční třídící na 70 listů, copy tray (D) – volitelně: horní na 100 listů, dolní na 250 listů

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIc

Emulace: PCL6 (PCL5c/ PCL-XL), KPDLL 3 (kompatibilní s PostScript 3), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 a vyšší, Unix, Linux a také další operační systémy dle požadavků

Fonty / Čárové kódy

93 obrysových fontů (PCL), 136 fontů (KPDLL3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů, 1 typ dvojrozměrného čárového kódu (PDF- 417)

Funkce tisku

Šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlá kopie, nejprve korektury, důvěrný tisk, ukládání úloh a správa úloh

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3

Souvislé kopírování: 1-999

Zoom: 25-400 % v 1 % krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení

5 hodnot zvětšení / 5 hodnot zmenšení

Digitální funkce: Vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, opakované kopírování obrázku, číslování stránek, režim přebalu, brožura, režim přerušení kopírování, předtisk

Expoziční módy

automatický, ruční: po 7 nebo 13 krocích

Kvalita obrazu: text, foto, text + foto, mapa

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: Skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Hostu, skenování do schránky, síťový TWAIN, WSD sken

Rychlost skenování (A4, 300dpi, duální skenování)
160 orig./min černobíle, 100 orig./min barevně

Rozlišení skenování

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, [256 odstínů šedi na jednu kopii]

Typy originálů: Text, foto, text + foto, OCR

Maximální velikost originálu: A3

Síťový protokol: TCP/IP

Typy souborů

PDF (vysoká komprese, šifrování, PDF/A) JPEG, TIFF, XPS

FAXOVÉ FUNKCE (volitelné)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: Max. 33,6 kbps

Přenosová rychlost: Maximálně 3 sekundy (JBIG)

Hustota skenování

Normální: 8 bodů/mm x 3,85 řádky/mm
Kvalitní: 8 bodů/mm x 7,7 řádky/mm
Superkvalitní: 8 bodů/mm x 15,4 řádky/mm
Ultrakvalitní: 16 bodů/mm x 15,4 řádky/mm pultón

Maximální velikost originálu: A3

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Paměť: Standardně 12 MB, max. 120 MB

Funkce: volitelně internetové faxování, síťové faxování, rotační přenos, rotační příjem, duplexní příjem faxu, příjem do paměti, schránka, vzdálená diagnostika, skenování mezi dvěma faxovými systémy

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník toneru TK-6705K

Černý toner na 70 000 stran A4 při 6% pokrytí

WT-861 nádobka na odpadní toner
500 000 listů (při 5% pokrytí)

Spionkové zásobníky

SH-10 pro BF-730
SH-12 pro DF-790

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový systém (V)

Souprava internetového faxování (A)

Manipulace s papírem

Zásobník papíru PF-730

2 x 500 listů, 60-256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm, Folio

Velkokapacitní zásobník papíru PF-740

3 000 listů, 60-256 g/m², A4, B5, Letter

Velkokapacitní boční zásobník papíru A4 PF-770

3 000 listů, 60-300 g/m², A4, B5

Multimediální zásobník papíru s průchozí jednotkou PF-780: 500 listů, 60-256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm

Sešivač finišer DF-790:

Hlavní příhrádka:
max. 4 000 listů A4 (3 000 listů v konfiguraci s BF-730);
max. 60-300 g/m²; max. B5R-304,8 x 457,2 mm
Vedlejší příhrádka: 200 listů A4; 60-300 g/m²; A6R-A3
Vedlejší příhrádka (horní): 100 listů; 60-300 g/m²; A6R-A4
Sešívání na třech místech až 65 listů A4 nebo 30 listů A3, B5-304,8 x 457,2 mm

Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-790

2 otvory/ 4 otvory/ švédský typ, 45-300 g/m², A5R-A3

Multifunkční třídící MT-730 pro DF-790

7 příhrádek x 100 listů A4, 50 listů A3/B4, 60-163 g/m²

Skládací jednotka brožur BF-730 pro DF-790

Max. 64 stran (16 listů) ohybání a sešívání brožury
60-256 g/m², A3, B4, A4R, obal 60-220 g/m² (jednostranné), trojitě skládání: 60-120 g/m², multi trojitě skládání: 5 listů (60-90 g/m²), 3 listy (91-120 g/m²)

Paměť

Karta CompactFlash®

1 slot (až 4 GB) pro ukládání formulářů, fontů, log a maker

Faxová paměť

MM-16-128: zobrazovací paměť (120 MB)

Zabezpečení

Souprava zabezpečení dat (E)

ISO 15408 [obecné podmínky] se stupněm zabezpečení EAL3

Souprava zabezpečení tištěných dokumentů (A)

USB IC čtečka karet

UG-33: podpora ThinPrintu

UG-34: emulace (IBM Proprinter/ EPSON LQ-850/Diablo 630)

Volitelné rozhraní

IB-50: Gigabitový ethernetový tiskový server

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

Copy tray (D): horní na 100 listů, dolní na 250 listů



HyPAS™



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

Váš Obchodní Partner KYOCERA:

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 562 246 – fax: 222 563 255
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA MITA Corporation – www.kyoceramita.com

TASKalfa6500i/8000i - Český. Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

KYOCERA

Distributor