

FS-3040MFP+/FS-3140MFP+

SÍŤOVÁ ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA FORMÁTU A4

► print ► copy ► scan ► fax

VELKÉ TISKOVÉ OBJEMY PŘI NÍZKÝCH NÁKLADĚCH.

Tyto multifunkční tiskárny, vyvinuté pro dynamické pracovní skupiny s nejvyššími požadavky produktivity, se vyznačují krátkou dobou do vytištění první strany a disponují rychlostí tisku 40 stran/min. a skenovací rychlostí 35 stran/min. Kapacita papíru až 2 100 listů zajišťuje hladký pracovní výkon. Díky využití komponentů s dlouhou životností vykazují tyto stroje mimořádnou spolehlivost a poskytují neuvěřitelně nízké provozní náklady při zachování minimálního dopadu na životní prostředí. Dokonalá volba pro vaši kancelář.

- 40 stran formátu A4 za minutu
- Vytištění první kopie do 7 sekund nebo méně
- Volitelná podpora různých systémů ověřování karet
- Standardní funkce tisku, kopírování, barevného skenování a faxování*
- Standardní duplexní jednotka pro úsporný oboustranný tisk
- Standardní oboustranný automatický podavač originálů
- Volitelně až 3 zásobníky papíru pro max. 2 100 listů
- Vysoký stupeň zabezpečení díky funkci SSL, IPsec a Private Print
- Mimořádně nízké náklady na tisk ve své třídě
- Nízká spotřeba energie pomocí bílých LED pro skenování/kopírování

*pouze u FS-3140MFP+

Oboustranné dokumenty s lehkostí zpracovává oboustranný podavač originálů s kapacitou až 50 listů



Flexibilní manipulace s papírem s možností až 5 zásobníků pro širokou škálu formátů papíru a typů médií.



ECOSYS

KYOCERA

FS-3040MFP+/FS-3140MFP+

SÍŤOVÁ ČERNOBILÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA FORMÁTU A4



ECOSYS znamená ECOlogy, ECONomy a SYSTEM-printing. Zařízení ECOSYS jsou

vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a snižují náklady na údržbu, správu a spotřební materiál, a tím i celkové náklady na vlastnictví. Životnost tiskového válce, vývojnice a zažehlovací jednotky je u FS-3040MFP+/FS-3140MFP+ navržena na 300 000 stran. Jediným spotřebním materiálem je pouze toner, čili odpadní materiály nijak nezatežují životní prostředí. Modulární konstrukce umožňuje přidávání funkcí zkvalitňujících pracovní proces a integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Tisková zařízení Kyocera tak přijdou levněji Vás i životní prostředí.

PRESCRIBE IIe

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE IIe je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vicedílné) a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových souborech. Jsou přístupné podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě.

KM NetViewer

Prohlížeč KM-NET VIEWER umožňuje komplexní monitorování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a digitálních multifunkčních zařízení KYOCERA z kteréhokoliv PC a zajišťuje tak ideální správu sítě. Podporuje rovněž standardizovaný protokol SNMP.

Monitor stavu a příkazové centrum

Monitor stavu zobrazuje aktuální stav tiskáren a poskytuje přímý přístup do příkazového centra, kde lze modifikovat složitější nastavení, která není možno provádět standardními ovladači (např. síťová nastavení, nastavení klidového režimu nebo blokování ovládacího panelu).

Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Soubory PDF lze vytisknout přímo z paměti USB Flash (např. z USB disku). Požadované dokumenty je možno vybrat přímo z ovládacího panelu tiskárny bez prostřednictví počítače.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie

Laserosá technologie Kyocera ECOSYS

Ovládací panel: 5ti řádkový displej

Rychlost tisku: Max. 40 stran A4 za minutu

Rozlišení: 1 200 x 1 200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi, 256 odstínů šedi (sken/kopírování)

Provozní cyklus: Max. 200 000 stran za měsíc, průměrně 8 000 stran za měsíc

Doba zahřívání: Méně než 22 sekund

Doba do vytištění první strany: Méně než 9,5 sekund

Doba do vytištění první kopie: 7 sekund

Napájecí soustava: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

FS-3040MFP+: Tisk: 676,6; Kopírování 676,6 W; Pohotovostní režim: 95,8 W; Klidový režim: 6,9 W
FS-3140MFP+: Tisk: 677,4 W; Kopírování 677,4 W; Pohotovostní režim: 97,9 W; Klidový režim: 10,6 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)

Kopírování/tisk: 55 dB(A)
Pohotovostní režim: 30 dB(A)

Rozměry (Š x H x V): 494 x 497,1 x 545,1 mm

Hmotnost

cca 25,5 kg (FS-3040MFP+), cca 25,8 kg (FS-3140MFP+)

Certifikáty: GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita

Univerzální zásobník na 500 listů, 60-120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)
Víceúčelová přihrádka na 100 listů; 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 – 216 x 356 mm)

Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků
2100 listů

Duplexní jednotka

Standardní duplexní jednotka na 60-120 g/m²

Oboustranný podavač originálů

50 listů, jednoduché skenování 50-120 g/m², duplexní skenování 50-110 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 až 216 x 356 mm)

Výstupní kapacita: 500 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Procesor: Power PC 440/667 MHz

Paměť: standardně 256 MB, maximálně 768 MB

Emulace: PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LO-850, Diablo 630, XPS Direct Print*, PDF Direct Print

Řídicí jazyk: PRESCRIBE IIe

Fonty/Čárové kódy: 93 obrysových fontů (PCL6, kompatibilní s HP) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 bitmapový font, 45 typů jednodimenzionálních čárových kódů, dvoudimenzionální čárový kód (PDF417)

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 a vyšší, Unix, Linux a také další operační systémy dle požadavků.

Funkce tisku: Šifrovaný PDF přímý tisk, tisk IPP, e-mailový tisk, tisk WSD, zabezpečený tisk skrze SSL, IPsec, SNMPv3 a soukromý tisk (vyžaduje rozšíření paměti)

Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host (podporuje přímý tisk souborů PDF, XPS*, TIFF skrze hostitelské rozhraní USB), Fast Ethernet 10/100Base-TX, slot pro volitelnou kartu CompactFlash

KOPIROVACÍ FUNKCE

Max. velikost originálu: A4/Legal

Souvislé kopírování: 1-999

Zoom: 25-400% po 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení
7 hodnot zvětšení / 5 hodnot zmenšení

Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na 1 kopii, ID kopírovací funkce, rezervování úlohy, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, oddělené kopírování, souvislé skenování, automatická změna podavače, kontrola hustoty kopírování

Expoziční módy: Automatický, ruční: po 7 krocích

Kvalita obrazu: Text + foto, text, foto

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, TWAIN (USB), WSD (WIA) scan (USB)

Rychlost skenování: černobíle - 35 orig./min. (600 dpi, A4), barevně - 25 orig./min. (300 dpi, A4)

Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů šedi)

Max. velikost originálu: A4, Legal

Typy originálu: text, foto, text + foto, OCR

Formát výstupu: TIFF, PDF, JPEG, XPS

Formát komprese: MMR/JPEG

Funkce: barevné skenování, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesílání (e-mail, fax, složka SMB/FTP, tisk)

FAXOVÉ FUNKCE (pouze u FS-3140MFP)

Kompatibilita: ITU-T G3

Rychlost modemu: Max. 33,6 kbps

Rychlost odeslání: Méně než 3 sekundy

Rychlost skenování: 2,5 sekundy

Hustota skenování:

Normal: 8 bodů/mm x 3,85 řádky/mm
Fine: 8 bodů/mm x 7,7 řádky/mm
Superfine: 8 bodů/mm x 15,4 řádků/mm
Ultrafine: 16 bodů/mm x 15,4 řádků/mm

Maximální velikost originálu: A4, Legal

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Příjem do paměti: 256 listů nebo více

Adresář: 100 faxových čísel

Rychlé vytáčení: Max. 22 čísel

Funkce: Síťové faxování, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, přenos a příjem na vyzvu, rozesílání

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem

Podavač papíru PF-310+

Max. 500 listů, 60-120 g/m²; A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm to 216 x 356 mm)

Stolek CB-310+

Vysoký dřevěný stolek s úložnou kapacitou (pojízdný)

Stolek CB-320+

Nízký dřevěný stolek s úložnou kapacitou (pojízdný)

Paměť

Rozšíření paměti: MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB

Karta CompactFlash*

CF-4 (4 GB) ukládání formulářů, fontů, log a maker

Ostatní

USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B)

Možnost podpory různých autorizačních klíčů

Volitelné rozhraní

(tiskové servery, pouze u FS-3040MFP+)

PS159: Wireless LAN (802,11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník toneru TK-350B

Mikrojemný toner na 15 000 stran v souladu s normou ISO/IEC 19752

Kapacita startovacího toneru je 7 500 stran v souladu s normou ISO/IEC 19752

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojnic po dobu 2 let nebo do vytištění 300 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čistěna v souladu se servisními pokyny.

KYO LIFE

Rozšíření záruky na místě až na 3 roky na tiskárnu a volitelné doplňky.



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

Váš Obchodní Partner KYOCERA:

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 562 246 – fax: 222 563 255
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA MITA Corporation – www.kyoceramita.com

FS-3040MFP+/3140MFP+ – Česky – Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

* XPS tisk vyžaduje přídavnou paměť

KYOCERA

Distributor